

## Filtro de la serie Multifix

**Características:** Separador centrífugo con elemento filtrante sinterizado. Con válvula de escape semiautomática.

**Aplicación:** Para purificar el aire comprimido en herramientas neumáticas, cilindros, válvulas y mucho más. Las unidades de mantenimiento de la serie multifix se pueden combinar entre sí.

**Nota:** Medición del valor del caudal: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión  $\Delta p = 1$  bar.

Rosca de empalme Pulgadas	Caudal de paso l/min	DN mm	Altura mm	Presión de entrada máx. bar	Temperatura del medio máx. °C	RIEGLER	Ref.
						9401	
G 1/4	2000	6	152,1	16	60	43,75	...0005
G 3/8	2000	10	152,1	16	60	44,63	...0010
G 1/2	5850	15	181,8	16	60	83,09	...0015
G 3/4	5850	20	181,8	16	60	79,93	...0020
G 1	10500	25	305,8	16	60	241,67	...0025

(W970)



## Accesorios para dispositivo de mantenimiento de la serie Multifix

9410 Escuadra de sujeción con 2 tornillos

9411 Escuadra de sujeción con tuerca

9413 Paquete acoplador  
Para bloquear varios componentes con rosca de empalme.

9417 Elemento filtrante  
Para filtros, reguladores de filtro y unidades de mantenimiento con rosca de empalme.



Rosca de empalme Pulgadas	Elemento filtrante $\mu\text{m}$	RIEGLER	RIEGLER	RIEGLER	RIEGLER	Ref.
		9410	9411	9413	9417	
G 1/4; G 1/8	-	6,48	-	-	-	...0005
G 1/2; G 3/4	-	9,36	-	-	-	...0010
G 1/4; G 3/8	-	-	9,43	-	-	...0005
G 1/2; G 3/4	-	-	9,62	-	-	...0010
G 1/4; G 1/8	-	-	-	3,68	-	...0005
G 1/2; G 3/4	-	-	-	3,77	-	...0010
G 1/4-G 1/2	5	-	-	-	22,27	...0005
G 1/2-G 3/4	5	-	-	-	39,11	...0011
G 1	40	-	-	-	33,69	...0015

(W970) (W970) (W970) (W970)

## Mini engrasador por neblina

**Características:** Depósito de aceite de policarbonato.

**Aplicación:** Para empalmar a herramientas de aire comprimido batientes (clavador, grapadora, atornilladora) con ritmo de trabajo por impulsos. No compatible con herramientas que requieran aire comprimido continuo tales como amoldadoras o pulidoras.

**Nota:** Dosificación fija de aceite, aprox. 0,4 cm<sup>3</sup> por cada 100 ciclos de trabajo. La carga de un depósito equivale a 3000 ciclos de trabajo.

Rosca de empalme Pulgadas	DN mm	Presión de servicio bar	Temperatura del medio máx. °C	RIEGLER	Ref.
				9425	
G 3/8	8	2-15	50	34,41	...0005

(W970)

