

Terrajas de roscar

Características: Forma prerranurada cerrada, con punta espiral en un lado, a partir de n.º 5, con punta espiral en ambos lados.



1820 Rosca gruesa UNC ANSI B1.1.
pulido



1820
pulido



1822 Rosca fina UNF ANSI B1.1.
pulido



1822
pulido



Aplicación	ACERO			INOX			FUNDICIÓN		ALEACIONES ESPECIALES	METALES NO FÉRRICOS				ACERO TEMPLADO			Ref.
	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	Ferrit./ martens.	Aus-tenítico	Duplex	GG/ GTS	GGG	Titanio > 850 N/mm²	Alumi- nio < 8% Si	Alumi- nio > 8% Si	Aleaciones de cobre y cinc	Grafito GFRP/CFRP/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC	
V _c [m/min]	10	-	-	-	-	-	5	5	-	18	-	12	-	-	-	-	1820
	10	-	-	-	-	-	5	5	-	18	-	12	-	-	-	-	1822

Rosca pulgada	Pasos en 1 pulgada	Ø exterior x altura mm	format		Ref.
			1820 pulido	€	
UNC n.º 1	64	16 x 5	58,00	...	0001
UNC n.º 2	56	16 x 5	46,55	...	0003
UNC n.º 3	48	16 x 5	62,95	...	0005
UNC n.º 4	40	16 x 5	37,18	...	0007
UNC n.º 5	40	20 x 5	37,81	...	0009
UNC n.º 6	32	20 x 7	32,75	...	0011
UNC n.º 8	32	20 x 7	31,18	...	0013
UNC n.º 10	24	20 x 7	31,18	...	0015
UNC n.º 12	24	20 x 7	37,40	...	0017
UNC 1/4	20	20 x 7	29,97	...	0019
UNC 5/16	18	25 x 9	33,86	...	0021
UNC 3/8	16	30 x 11	40,47	...	0023
UNC 7/16	14	30 x 11	41,90	...	0025
UNC 1/2	13	38 x 14	50,86	...	0027
UNC 9/16	12	38 x 14	56,20	...	0029
UNC 5/8	11	45 x 18	67,23	...	0031
UNC 3/4	10	45 x 18	67,23	...	0033
UNC 7/8	9	55 x 22	108,94	...	0035
UNC 1	8	55 x 22	108,94	...	0037

Rosca pulgada	Pasos en 1 pulgada	Ø exterior x altura mm	format		Ref.
			1822 pulido	€	
UNF n.º 10	32	20 x 7	31,45	...	0015
UNF n.º 12	28	20 x 7	36,19	...	0017
UNF 1/4	28	20 x 7	29,97	...	0019
UNF 5/16	24	25 x 9	33,86	...	0021
UNF 3/8	24	30 x 11	40,47	...	0023
UNF 7/16	20	30 x 11	40,47	...	0025
UNF 1/2	20	38 x 10	50,86	...	0027
UNF 5/8	18	45 x 14	67,23	...	0031
UNF 3/4	16	45 x 14	67,23	...	0033
UNF 7/8	14	55 x 16	99,20	...	0035
UNF 1	12	55 x 16	102,24	...	0037

Otras dimensiones disponibles a petición.

(W174)

(W174)

Juego de útiles de roscar

Características: Juego de 30 piezas con herramientas de taladrado, roscado y sujeción, modelo vaporizado contra el soldado en frío. En robusto maletín de chapa de acero con asas y 2 cierres. Las herramientas están guardadas en diferentes soportes y disponibles de inmediato.

Aplicación: Para roscas métricas macho y hembra de M3-M12. Las diferentes medidas de los portaterrajazas y volvedores giramachos garantizan el mejor manejo posible.



Tamaño	Contenido del juego	format		Ref.
		1795	€	
M3-M12	7 juegos de machos de roscar de 3 piezas, HSS-G, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 7 brocas espirales, HSS-G, DIN 338 N, en las respectivas medidas de perforación de núcleo Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm 7 terrajas de roscar HSS, DIN EN 22568, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 5 portaterrajazas, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 mm 2 volvedores giramachos, ajustables, DIN 1814, tamaño 1; 2 1 destornillador para tornillos de cabeza ranurada, 4,5 mm 1 plantilla para roscar, métrica	262,20	...	0225

(W162)

