

Hoja de sierra mecánica HSS

2752 Templado al vacío, 0° o 7° con ángulo de desprendimiento positivo. Hoja de sierra universal para la mayoría de ámbitos de corte, sencilla, resistente y fiable. Ángulo de ataque de 7° especialmente indicada para materiales de viruta larga y tenaces como, p. ej., aceros inoxidables.



2753 Larga vida útil y uso universal, 0° o 7° con ángulo de desprendimiento positivo. Para cortes de calidad con un máximo rendimiento en materiales de viruta larga y tenaces como aceros inoxidables y resistentes a los ácidos.



2754 Gracias al dorso de acero elástico y al acero HSS unido por soldadura, es prácticamente irrompible en condiciones de uso normales. Para uso universal gracias a la alta resistencia a la rotura, incluso en condiciones difíciles.



Aplicación	ACERO			INOX			FUNDICIÓN		ALEACIONES ESPECIALES	METALES NO FÉRRICOS			ACERO TEMPLADO			Ref.	
	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	Ferrit./ martens.	Aus-tenítico	Duplex	GG/GTS	GGG	Titanio > 850 N/mm²	Alumi-nio < 8% Si	Alumi-nio > 8% Si	Aleaciones de cobre y cinc	GFRP/CFRP/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC		> 60 HRC
V _c [m/min]	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	2752
	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	2753
	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	2754

Longitud mm	Ancho mm	Fuerza mm	Dientes por pulgada	Ángulo de ataque	Ø de ranura de sujeción mm Tipo central	Ø de ranura de sujeción mm Tipo desplaz./Kasto	format	KOMET	KOMET	Ref.
							2752	2753	2754	
300	25	1.25	10	0°	8.5	-	€ -	€ 10,77	€ -	...0109
300	25	1.25	14	0°	8.5	-	€ -	€ 10,77	€ -	...0112
300	25	1.5	14	0°	8.5	-	€ -	€ 12,50	€ -	...0115
350	25	1.5	10	0°	8.5	-	€ -	€ 13,96	€ -	...0118
350	30	1.5	10	0°	8.5	-	€ -	€ 15,84	€ -	...0121
350	30	2	4	0°	8.5	-	€ 16,53	€ 17,47	€ -	...0001
350	30	2	6	0°	8.5	-	€ 16,53	€ 17,47	€ -	...0004
350	30	2	8	0°	8.5	-	€ 16,53	€ 17,47	€ -	...0007
350	30	2	10	0°	8.5	-	€ 16,53	€ 17,47	€ -	...0010
350	36	2	4	0°	8.5	-	€ -	€ 20,08	€ -	...0013
350	36	2	4	0°	8.5	8.5	€ 18,10	€ -	€ -	...0013
350	36	2	6	0°	8.5	-	€ -	€ 20,08	€ -	...0016
350	36	2	6	0°	8.5	8.5	€ 18,10	€ -	€ -	...0016
350	36	2	8	0°	8.5	-	€ -	€ 20,08	€ -	...0019
350	36	2	8	0°	8.5	8.5	€ 18,10	€ -	€ -	...0019
350	36	2	10	0°	8.5	-	€ -	€ 20,08	€ -	...0022
350	36	2	10	0°	8.5	8.5	€ 18,10	€ -	€ -	...0022
350	40	2	4-7	7°	-	8.5	€ -	€ -	€ 15,62	...0011
400	25	1.25	10	0°	8.5	-	€ -	€ 13,17	€ -	...0124
400	25	1.25	14	0°	8.5	-	€ -	€ 13,17	€ -	...0127
400	25	1.5	14	0°	8.5	-	€ -	€ 16,32	€ -	...0130
400	30	1.5	6	0°	8.5	-	€ 14,60	€ 16,74	€ 16,74	...0025
400	30	1.5	8	0°	8.5	-	€ 14,60	€ 16,74	€ -	...0028
400	30	1.5	10	0°	8.5	-	€ 14,60	€ -	€ -	...0031
400	30	1.5	14	0°	8.5	-	€ 14,60	€ 16,74	€ -	...0034
400	30	1.5	18	0°	8.5	-	€ 14,60	€ 16,74	€ -	...0037
400	30	2	4	0°	8.5	-	€ 18,10	€ 21,01	€ -	...0040
400	30	2	6	0°	8.5	-	€ 18,10	€ 21,01	€ -	...0043
400	30	2	8	0°	8.5	-	€ 18,10	€ 21,01	€ -	...0046
400	30	2	10	0°	8.5	-	€ 18,10	€ 21,01	€ -	...0049
400	30	2	14	0°	8.5	-	€ 18,10	€ 21,01	€ -	...0052

Hojas de sierra mecánica en HSS Co y dimensiones especiales de hasta 1500 mm disponibles a petición.

(W250)

(W251)

(W251)

Hoja de sierra mecánica HSS

Continuado de la página anterior

Longitud mm	Ancho mm	Fuerza mm	Dientes por pulgada	Ángulo de ataque	Ø de ranura de sujeción mm Tipo central	Ø de ranura de sujeción mm Tipo desplaz./Kasto	format	KOMET	KOMET	Ref.
							2752	2753	2754	
							€	€	€	
400	32	1.5	10	0°	8.5	-	-	16,74	16,74	...0031
400	35	2	4	7°	10.5	-	22,27	-	-	...0053
400	35	2	4-7	7°	10.5	-	-	25,52	-	...0054
400	35	2	6	7°	10.5	-	-	24,39	-	...0131
450	30	1.5	10	0°	8.5	-	-	19,17	-	...0133
450	35	2	4	0°	10.5	-	23,10	23,54	-	...0055
450	35	2	6	0°	10.5	-	23,10	23,54	-	...0058
450	35	2	8	0°	10.5	-	23,10	23,54	-	...0061
450	35	2	10	0°	10.5	-	23,10	23,54	-	...0064
450	38	2	6	0°	8.5	-	-	-	28,86	...0062
450	40	2	4	0°	-	8.5	-	29,32	-	...0136
450	40	2	4	0°	10.5	-	-	29,32	-	...0139
450	40	2	4	7°	-	8.5	30,27	-	-	...0063
450	40	2	4	7°	10.5	-	30,27	-	28,86	...0065
450	40	2	4-7	0°	10.5	-	-	35,33	-	...0062
450	40	2	4-7	7°	10.5	-	-	35,33	-	...0066
450	40	2	6	0°	-	8.5	-	29,32	-	...0142
450	40	2	6	0°	10.5	-	-	29,32	-	...0145
450	40	2	6	7°	10.5	8.5	-	-	28,86	...0066
450	40	2	10	0°	10.5	-	-	29,32	-	...0148
500	40	2	4	0°	10.5	-	-	32,54	-	...0151
500	40	2	6	0°	10.5	-	-	32,54	-	...0154
500	48	2.5	4	0°	-	10.5	-	41,54	-	...0067
500	48	2.5	4	0°	10.5	10.5	42,03	-	-	...0067
500	48	2.5	6	0°	-	10.5	42,03	41,54	-	...0070
500	50	2.5	4	0°	13	-	43,48	51,14	51,14	...0073
500	50	2.5	6	0°	13	-	43,48	51,14	51,14	...0076
550	45	2	4	0°	-	10.5	35,84	-	-	...0079
550	45	2	4	0°	13	-	-	38,72	-	...0079
550	45	2	6	0°	-	10.5	35,84	38,72	-	...0082
550	45	2	10	0°	-	10.5	35,84	38,72	-	...0085
550	50	2.5	6	0°	-	10.5	-	53,91	-	...0087
575	50	2.5	4	0°	-	10.5	47,60	48,64	48,64	...0088
575	50	2.5	6	0°	-	10.5	47,60	48,64	-	...0091
600	50	2.5	4	0°	10.5	-	-	-	51,48	...0094
600	50	2.5	4	0°	13	-	53,37	51,48	-	...0094
600	50	2.5	6	0°	13	-	53,37	51,48	-	...0097
650	50	2.5	4	0°	13	-	54,64	66,33	66,33	...0100
650	50	2.5	6	0°	13	-	54,64	66,33	-	...0103
650	55	2.5	4	0°	-	10.5	-	68,88	-	...0106

Hojas de sierra mecánica en HSS Co y dimensiones especiales de hasta 1500 mm disponibles a petición.

(W250)

(W251)

(W251)