

Fresa acoplable de 90° para el mecanizado de aluminio

Ø D mm	Z	Ø d H7 mm	L mm	Ø d ₁ mm	a _p máx. mm	Plaquita de corte	format	
							2999	Ref.
50	3	22	56	40	16	VCGT 220530	353,08	...1310
63	4	22	56	50	16	VCGT 220530	392,54	...1315
80	5	27	56	63	16	VCGT 220530	472,32	...1320

(W280)



format
professional quality




Suministro sin plaquitas de corte.

2.1

Fresa atornillable de 90° para el mecanizado de aluminio

Ø D mm	Z	Ø d H7 mm	L mm	M	a _p máx. mm	Plaquita de corte	format	
							2999	Ref.
32	2	17	48	M16	16	VCGT 220530	249,18	...1325
40	3	17	48	M16	16	VCGT 220530	317,13	...1330

(W280)



format
professional quality



Suministro sin plaquitas de corte.

Pieza de recambio

Características	U.E.	format		Ref.
		2999	5886	
Tornillo	5 Δ	8,41	-	...0190
Destornillador T20 x 100 mm	1	-	11,11	...0060

(W281) (W543)

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.




Tornillo



Destornillador

Plaquita de corte ISO



format
professional quality

Designación ISO	Tipo de material de corte	Velocidad de corte Avance Profundidad de corte	P acero	M inoxidable	K fundición	N aluminio	S superaleac.	H templado	format		
									U.E.	2999	Ref.
VCGT 220530	ALU30 R3	v _c m/min f _z mm a _p mm	-	-	-	180-350 0,05-2,5 0,5-16	-	-	10 Δ	26,07	...5483

(W282)

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.