
Barra portaherramientas para tronzado interior








format)

format

Fig.: Versión a la derecha Suministro sin plaquitas de corte.

								professional quality	_	
	Vástago ●	Ø D máx.	b	I ₁	S			2969	Ref.	
Denominación	mm	mm	mm	mm	mm	Características	Plaquita de tronzar	€		
A20 N GFI	20	24	20	100	3	derecha	LCMF 1604/MO	247,01	4235	
A20 N GFI	20	24	20	100	3	izquierda	LCMF 1604/MO	247,01	4240	
A25 N GFI	25	24	25	125	3	derecha	LCMF 1604/MO	254,52	4245	
A25 N GFI	25	24	25	125	3	izquierda	LCMF 1604/MO	254,52	4250	
A32 R GFI	32	24	32	150	3	derecha	LCMF 1604/MO	351,32	4255	
A32 R GFI	32	24	32	150	3	izquierda	LCMF 1604/MO	351,32	4260	
								(W287)		

Barra portaherramientas para tronzado interior








Fig.: Versión a la derecha Suministro sin plaquitas de corte.

										professional quality	
	Vástago ●	Ø D mín.	I_1	h ₁	I_2	S	t _{máx}			2969	Ref.
Denominación	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Características	Plaquita de corte	€	
A25S-GGFR 0413	25	25	250	11,5	40	4	7,5	derecha	LCMF 1304	457,93	4130
A25S-GGFL 0413	25	25	250	11,5	40	4	7,5	izquierda	LCMF 1304	457,93	4135
A32T-GGHR 0413	32	32	300	15	50	4	10,5	derecha	LCMF 1304	561,34	4140
A32T-GGHL 0413	32	32	300	15	50	4	10,5	izquierda	LCMF 1304	561,34	4145
										(W287)	

Pieza de recambio

		£	AN .		
		format professional quality	₩ Wera		
	U.E.	2969	5886	Ref.	
Características		€	€		
Tornillo	10 Δ	10,82	-	4170	
Destornillador, T 15 x 80 mm	1	_	10,90	0050	
Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaie con	mpleta.	(W281)	(W543)		



Plaquita de tronzado y punzonado





											professional quality	
	Tipo de	а±	Velocidad de corte								2969	Ref.
	material	0,05	Avance profundidad	Р	M	K	N	S	Н	U.E.		
Designación ISO	de corte	mm	de tronzado	acero	inoxidable	fundición	aluminio	superaleac.	templado		€	
LCMF 130304-F	U 9035	3	v₀ m/min	110-250	65-150	100-235	-	-	-	10 Δ	25,89	4300
			f mm/rev.	0,05-0,25	0,05-0,19	0,05-0,25	-	-	-			
			a _p mm	0,3-3	0,3-2,3	0,3-3	-	-	-			
LCMF 130404-F	U 9035	4	ν _c m/min	110-235	65-140	100-220	-	-	-	10 Δ	26,90	4305
			f mm/rev.	0,05-0,25	0,05-0,19	0,05-0,25	_	-	_			
			a _p mm	0,5-3	0,5-2,3	0,5-3	-	-	-			
Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.										(W288)		

 Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

2/69