

Cuchilla, forma A, redonda

Características: HSS Co10, conforme a DIN 4964 o ISO 5421, templada, revenida, de dimensiones exactas y totalmente rectificadas. Los extremos son rectangulares, rectos y no han sido mecanizados.

Dureza aprox. 63–68 HRC.

Tolerancia para forma A: Longitud: ± 2 mm
 \varnothing : h8

Aplicación: Con el rectificado correspondiente pueden emplearse como cuchillas de forma en trabajos de torneado interior, torneado de roscas, grabado, así como copiado en la fabricación de herramientas y la construcción de moldes.

HSS
Co10

DIN
4964

 - WILKE



\varnothing h8 mm	Longitud total mm	 2781 €	Ref.
3	63	11,35	...0001
4	63	11,35	...0004
4	80	12,03	...0007
4	100	12,76	...0010
5	80	12,76	...0013
5	100	13,46	...0016
6	80	18,42	...0019
6	100	21,25	...0022
8	80	18,78	...0025

(W266)

\varnothing h8 mm	Longitud total mm	 2781 €	Ref.
8	100	22,32	...0028
8	125	27,28	...0031
8	160	34,35	...0034
10	100	24,46	...0037
10	125	32,94	...0040
10	160	38,96	...0043
10	200	48,86	...0046
12	125	46,74	...0049
12	160	65,85	...0052

(W266)

\varnothing h8 mm	Longitud total mm	 2781 €	Ref.
12	200	74,37	...0055
16	160	99,15	...0058
16	200	123,95	...0061
20	160	130,99	...0064
20	200	162,86	...0067

(W266)


2.6

Cuchilla, forma B, cuadrada

Características: HSS Co10, conforme a DIN 4964 o ISO 5421, templada, revenida, de dimensiones exactas y totalmente rectificadas. Los extremos son rectangulares, rectos y no han sido mecanizados.

Dureza aprox. 63–68 HRC.

Tolerancia para forma B: Longitud: ± 2 mm
 Sección transversal: h13/h14

Aplicación: Con el rectificado correspondiente pueden emplearse como cuchillas de forma en trabajos de torneado interior, torneado de roscas, grabado, así como copiado en la fabricación de herramientas y la construcción de moldes.

HSS
Co10

DIN
4964

 - WILKE



h13/h14 mm	Longitud total mm	 2783 €	Ref.
4 x 4	80	21,94	...0001
5 x 5	80	21,94	...0004
6 x 6	80	21,96	...0007
6 x 6	100	22,64	...0010
8 x 8	63	19,12	...0013
8 x 8	80	21,95	...0016
8 x 8	100	24,08	...0019
8 x 8	125	29,04	...0022
8 x 8	160	41,43	...0025
8 x 8	200	46,74	...0028
10 x 10	63	32,56	...0031
10 x 10	80	38,96	...0034
10 x 10	100	42,49	...0037

(W266)

h13/h14 mm	Longitud total mm	 2783 €	Ref.
10 x 10	125	46,74	...0040
10 x 10	160	52,05	...0043
10 x 10	200	63,73	...0046
12 x 12	63	32,94	...0049
12 x 12	80	41,42	...0052
12 x 12	100	45,32	...0055
12 x 12	125	52,06	...0058
12 x 12	160	67,28	...0061
12 x 12	200	84,98	...0064
16 x 16	100	56,66	...0067
16 x 16	125	70,80	...0070
16 x 16	160	92,06	...0073
16 x 16	200	113,31	...0076

(W266)

h13/h14 mm	Longitud total mm	 2783 €	Ref.
18 x 18	200	184,12	...0079
20 x 20	160	162,86	...0082
20 x 20	200	194,74	...0085
25 x 25	160	283,24	...0088
25 x 25	200	318,65	...0091

(W266)

Cuchilla, forma D, plana

Características: HSS Co10, conforme a DIN 4964 o ISO 5421, templada, revenida, de dimensiones exactas y totalmente rectificadas. Los extremos son rectangulares, rectos y no han sido mecanizados.

Dureza aprox. 63–68 HRC.

Tolerancia para forma D: Longitud: ± 2 mm
 Sección transversal: h13/h14

Aplicación: Con el rectificado correspondiente pueden emplearse como cuchillas de forma en trabajos de torneado interior, torneado de roscas, grabado, así como copiado en la fabricación de herramientas y la construcción de moldes.

HSS
Co10

DIN
4964

 - WILKE



h13/h14 mm	Longitud total mm	 2785 €	Ref.
8 x 4	100	24,08	...0001
16 x 4	80	32,56	...0004
16 x 4	100	38,97	...0007
16 x 4	160	63,72	...0010
16 x 4	200	77,89	...0013
10 x 5	100	32,56	...0016
10 x 5	160	60,20	...0019
10 x 6	100	32,57	...0022
10 x 6	160	60,21	...0025

(W266)

h13/h14 mm	Longitud total mm	 2785 €	Ref.
12 x 6	160	53,11	...0028
12 x 6	200	74,36	...0031
25 x 6	160	106,22	...0034
26 x 6	200	130,99	...0037
12 x 8	160	74,37	...0040
12 x 8	200	92,07	...0043
16 x 10	100	56,67	...0046
16 x 10	160	92,06	...0049
16 x 10	200	113,29	...0052

(W266)

h13/h14 mm	Longitud total mm	 2785 €	Ref.
20 x 5	200	81,44	...0055
20 x 12	160	127,47	...0058
20 x 12	200	152,26	...0061
25 x 12	200	194,74	...0064

(W266)