

## Pinza de sujeción, sistema ER

Continuado de la página anterior

ER25/430E Ø		D	L	3141	
mm	mm	mm	mm	€	Ref.
9	26	34	17,06	...0022	
10	26	34	17,06	...0025	
11	26	34	17,06	...0028	
12	26	34	17,06	...0031	
13	26	34	17,06	...0034	
14	26	34	17,06	...0037	
15	26	34	17,06	...0040	
16	26	34	17,06	...0043	

(W054)

ER32/470E Ø		D	L	3143	
mm	mm	mm	mm	€	Ref.
3	33	40	17,06	...0001	
4	33	40	17,06	...0004	
5	33	40	17,06	...0007	
6	33	40	17,06	...0010	
7	33	40	17,06	...0013	
8	33	40	17,06	...0016	
9	33	40	17,06	...0019	
10	33	40	17,06	...0022	
11	33	40	17,06	...0025	
12	33	40	17,06	...0028	
13	33	40	17,06	...0031	
14	33	40	17,06	...0034	
15	33	40	17,06	...0037	
16	33	40	17,06	...0040	
17	33	40	17,06	...0043	
18	33	40	17,06	...0046	
19	33	40	17,06	...0049	
20	33	40	17,06	...0052	

(W054)

ER40/472E Ø		D	L	3144	
mm	mm	mm	mm	€	Ref.
4	41	46	20,45	...0001	
5	41	46	20,45	...0004	
6	41	46	20,45	...0007	
7	41	46	20,45	...0010	
8	41	46	20,45	...0013	
9	41	46	20,45	...0016	
10	41	46	20,45	...0019	
11	41	46	20,45	...0022	
12	41	46	20,45	...0025	
13	41	46	20,45	...0028	
14	41	46	20,45	...0031	
15	41	46	20,45	...0034	
16	41	46	20,45	...0037	
17	41	46	20,45	...0040	
18	41	46	20,45	...0043	
19	41	46	20,45	...0046	
20	41	46	20,45	...0049	
21	41	46	20,45	...0052	
22	41	46	20,45	...0055	
23	41	46	20,45	...0058	
24	41	46	20,45	...0061	
25	41	46	20,45	...0064	
26	41	46	20,45	...0067	

(W054)

## Juego de pinzas de sujeción con bloque base de madera

DIN  
6499 B

Capacidad de sujeción		Pinzas portapieza tipo		Índice	3144	
mm	mm	mm	mm	mm	€	Ref.
1-7	ER11/4008E	13 piezas	185,59	...0200		
1-10	ER16/426E	10 piezas	144,78	...0300		
2-13	ER20/428E	12 piezas	209,68	...0400		
2-16	ER25/430E	15 piezas	236,78	...0500		
3-20	ER32/470E	18 piezas	306,64	...0600		
4-26	ER40/472E	23 piezas	470,14	...0700		

(W054)




## Pinza de sujeción, sistema ER

**Características:** Doble ranurada. Sistema ER, precisión de concentricidad < 0,007 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.

**Aplicación:** Pinza portapieza multirango a partir de Ø 2 mm para sujetar hasta máx. 1 mm por debajo del diámetro nominal (ER11 0,5 mm).

ER11/4008E Ø		D	L	3520	
mm	mm	mm	mm	€	Ref.
1	11,5	18	25,50	...0001	
1,5	11,5	18	25,50	...0004	
2	11,5	18	25,50	...0007	
2,5	11,5	18	22,10	...0010	
3	11,5	18	22,10	...0013	
3,5	11,5	18	22,10	...0016	
4	11,5	18	22,10	...0019	
4,5	11,5	18	22,10	...0022	
5	11,5	18	22,10	...0025	
5,5	11,5	18	22,10	...0028	
6	11,5	18	22,10	...0031	

(W320)

DIN  
6499 B
**format**  
professional quality


ER11/4008E Ø		D	L	3520	
mm	mm	mm	mm	€	Ref.
6,5	11,5	18	22,10	...0034	
7	11,5	18	22,10	...0037	

(W320)

Continúa en la página siguiente