



Pinza de sujeción para machos de roscar GERC-HPD, sellada

Características: Pinzas portapiezas de precisión GERC-HPD similar a DIN ISO 15488-A (antigua DIN 6499).

Las pinzas portapieza tienen una exactitud de sistema media de 3 µm (en una distancia de 3 x D máx. 50 mm) en portapinzas de precisión (en el caso de GERC8-HP son 6 µm). Todas están protegidas contra la corrosión con el nuevo revestimiento FAHRION Protect.

Las pinzas portapieza GERC-HPD cuentan con una obturación para refrigeración interior y pueden utilizarse hasta a 80 bar. Los vástagos con superficie lateral solo pueden utilizarse de forma limitada, es decir, la superficie debe estar detrás del tapón de goma para poder ofrecer obturación. Especialmente adecuadas para su uso en el área HSC y para obtener resultados de mecanizado de alta precisión.

Las GERC-HPD no tienen transición de diámetro de sujeción (tolerancia h8). Si se utilizan en un portapinzas estándar, se debe retirar el anillo azul de identificación.



3.1

GERC16-HPD /425E Ø			FAHRION [®] 3579	
mm	D mm	L mm	Ref.	€
3	16,7	27,5	...0004	88,32
4	16,7	27,5	...0007	88,32
5	16,7	27,5	...0010	96,80
6	16,7	27,5	...0013	88,32
8	16,7	27,5	...0019	88,32
10	16,7	27,5	...0025	88,32

(W315)

GERC25-HPD /429E Ø			FAHRION [®] 3577	
mm	D mm	L mm	Ref.	€
3	25,7	34	...0004	101,73
4	25,7	34	...0007	93,22
5	25,7	34	...0010	101,73
6	25,7	34	...0013	93,22
8	25,7	34	...0019	93,22
10	25,7	34	...0025	93,22
12	25,7	34	...0028	93,22
14	25,7	34	...0031	93,22
16	25,7	34	...0034	93,22

(W315)

GERC32-HPD /469E Ø			FAHRION [®] 3578	
mm	D mm	L mm	Ref.	€
3	32,7	40	...0004	105,02
4	32,7	40	...0007	96,51
5	32,7	40	...0010	105,02
6	32,7	40	...0013	96,51
8	32,7	40	...0019	96,51
10	32,7	40	...0025	96,51
12	32,7	40	...0028	96,51
14	32,7	40	...0031	96,51
16	32,7	40	...0034	96,51
18	32,7	40	...0037	96,51
20	32,7	40	...0040	96,51

(W315)

Juego de pinzas portapieza GERC-HP y HPD

Características: DIN ISO 15488-B (antes DIN 6499). Precisión media del sistema 3 µm en CENTRO P. Todas las pinzas de sujeción están protegidas contra la corrosión con el revestimiento FAHRION Protect.



Ø del margen de sujeción mm	Pinzas portapieza tipo	Contenido del juego	FAHRION [®] 3578	
			Ref.	€
3-10	GERC16-HP	3; 4; 5; 6; 8; 10	...0100	418,35
3-10	GERC16-HPD	3; 4; 5; 6; 8; 10	...0103	562,74
4-16	GERC25-HP	4; 6; 8; 10; 12; 14; 16	...0106	505,31
4-16	GERC25-HPD	4; 6; 8; 10; 12; 14; 16	...0109	685,78
4-20	GERC32-HP	4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20	...0112	582,43
4-20	GERC32-HPD	4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20	...0115	807,20

(W315)