

Llave de ajuste

Aplicación: Para tuercas de sujeción estándar tipo ER.



para tamaño	3207 €	Ref.
ER16	19,91	...0016
ER20	24,87	...0020
ER25	19,91	...0025
ER32	26,61	...0032
ER40	36,44	...0040

(W050)



Llave dinamométrica Power Collet Chuck

Características: Llave dinamométrica de dos brazos para una óptima transmisión de fuerza gracias a la inducción uniforme de la fuerza, una precisión de concentricidad controlada y sin sujeción unilateral. Para máxima precisión de sujeción y reproducibilidad con reloj comparador. Máximo par para máximas fuerzas de sujeción, sin sobrecarga de diámetros de sujeción pequeños.



Tamaño	3648 €	Ref.
ER16/ER25/ ER32	a consultar	...0100

(W389)



Huso para llaves dinamométricas

para pinza de sujeción	3648 €	Ref.
ER16	a consultar	...0116
ER25	a consultar	...0125
ER32	a consultar	...0132

(W389)

Llave de rodillos para tuercas de sujeción HPC

Características: Para su uso en el FAHRION CENTRO P. Llave de rodillo con vástago estándar.

Aplicación: Posibilita una sujeción de las herramientas sin complicaciones, ni peligro de lesiones ni resbalamiento como con las llaves estándar o de gancho.

Nota: Los diámetros exteriores de las tuercas de sujeción tienen que cumplir con las tolerancias DIN.



para tuerca de sujeción	∅ mm	FAHRION® 3657 €	Ref.
HPC8M	10	a consultar	...0011
HPC11M	16	a consultar	...0012
HPC16MS	22	103,34	...0024
HPC16/ST16	30	103,34	...0300

(W315)

para tuerca de sujeción	∅ mm	FAHRION® 3657 €	Ref.
HPC25/ST25	40	103,34	...0400
HPC32/ST32	50	103,34	...0500
HPC40/ST40	63	113,22	...0630

(W315)

Soporte para llave dinamométrica de rodillo DRO

Características: Con adaptador VKT para un apriete definitivo de las tuercas de sujeción mediante llave dinamométrica.

Nota: Los diámetros exteriores de las tuercas de sujeción tienen que cumplir con las tolerancias DIN.



para tuerca de sujeción	Cuadrado mm	FAHRION® 3657 €	Ref.
HPC11M	9 x 12	a consultar	...0013
HPC16/ST16	14 x 18	a consultar	...0931

(W315)

para tuerca de sujeción	Cuadrado mm	FAHRION® 3657 €	Ref.
HPC25/ST25	14 x 18	103,34	...1440
HPC32/ST32	14 x 18	103,34	...1450

(W315)