

Llave de ajuste

Aplicación: Para tornillos de apriete de fresa.

Ø de pivote mm	Rosca	fortis	
		3209 €	Ref.
16	M8	17,06	...0016
22	M10	21,91	...0022
27	M12	25,02	...0027
32	M16	33,21	...0032
40	M20	48,15	...0040

(W050)



Tornillo de apriete de fresa

Aplicación: Para alojamientos de cabezales portacuchillas y mandriles portafresas Kombi.

DIN
6367

3231 Con orificio para refrigeración interna.



para Ø de mandril mm	Rosca	Ø cabeza mm	Fuerza de cabeza mm	E/C mm	fortis		Ref.
					3230 €	3231 Refrigeración interior €	
16	M8 x 16	20	6	5	7,18	17,69	...0016
22	M10 x 22	28	7	6	7,18	17,69	...0022
27	M12 x 27	35	8	8	10,08	19,79	...0027
32	M16 x 32	42	9	10	13,88	27,65	...0032
40	M20 x 40	52	10	12	23,04	35,54	...0040

(W057) (W057)

Anillo de arrastre

Aplicación: Para mandriles portafresas Kombi.

DIN
6366

para Ø de pivote mm	fortis	
	3239 €	Ref.
16	13,88	...0016
22	18,16	...0022
27	18,16	...0027
32	24,06	...0032
40	27,89	...0040

(W057)



Taco de corredera para muelle de ajuste

Aplicación: Para mandriles portafresas Kombi.

para Ø de pivote mm	fortis	
	3241 €	Ref.
16	4,59	...0016
22	4,59	...0022
27	4,59	...0027
32	4,92	...0032
40	5,76	...0040

(W057)



Tornillo de recambio con hexágono hembra

Aplicación: Para mandriles de sujeción sistemas Weldon y Whistle Notch.

Tamaño	Rosca	fortis	
		3242 €	Ref.
6	M6 x 10	2,06	...0060
8	M8 x 10	2,06	...0080
10	M10 x 12	2,06	...0100
12/14	M12 x 16	4,28	...0120
16/18	M14 x 16	4,28	...0160
20	M16 x 16	4,28	...0200
25	M18 x 20	9,26	...0250
32	M20 x 20	9,26	...0320

(W057)

