

### Taco obturador

**Aplicación:** Para la obturación de la alimentación de refrigerante en el collar.

**Nota:** Cada taco sólo se utiliza una vez.  
Sólo para alojamientos HAIMER.



Alojamiento	Índice Pieza	3642 €	Ref.
SK 40/BT 40	50	14,08	...4045
SK 50/BT 50	50	20,57	...4046

(W394)



3.1

### Tubo de refrigerante

**Características:** 2 juntas tóricas para poder mover fácilmente el tubo.  
**Revestimiento especial** con superficie extremadamente lisa, hasta 120 bar.

**Aplicación:** Necesario para todas las máquinas HSK con refrigeración interna.  
Protege el sistema de obturación del husillo contra la suciedad.



para HSK	3661 €	Ref.
A 50/E 50	15,39	...0030
A 63	15,39	...0035
A 100	19,87	...0040

(W394)



### Tubo estanco para refrigerante

**Características:** Con dos anillos obturadores, junta tórica especial hasta 120 bar.



para HSK	fortis 3243 €	Ref.
A 50/E 50	13,06	...0001
A 63	13,06	...0004
A 100	19,79	...0007

(W050)



### Llave de vaso

**Aplicación:** Para empalmar o cambiar tubos de refrigerante en centros de mecanizado de alta velocidad con vástago HSK.



para HSK	3661 €	Ref.
63	56,05	...0055
100	65,89	...0060

(W394)



### Llave de vaso

**Aplicación:** Para conectar o cambiar tubos de refrigerante en centros de mecanizado con vástago HSK.

**Nota:** Modelo largo



para HSK	fortis 3243 €	Ref.
50	34,44	...0010
63	34,44	...0013
100	44,66	...0016

(W050)

