

Plato de torno de cuatro garras y corona espiral DURO-M


NEW

Características: Con alojamiento directo. El cuerpo de acero y la corona espiral están forjados en estampa. La parte frontal está aplanada en los bordes hasta la medida de 315 mm, lo que reduce el peso y la inercia de la masa.

Aplicación: Para uso en tornos, mesas giratorias, divisores, etc., en los que son necesarios una gran fuerza de sujeción, precisión de concentricidad y exactitud de repetición.

Volumen de suministro: Plato de torno de cuatro garras con un juego de garras para taladrar y torneado, llave de ajuste y tornillos de fijación.

DIN 55027



3.2

Tamaño A mm	Cono corto	Tamaño de cono B mm	Perforación de paso \varnothing E mm	Altura sin garras D mm	Precisión de concentricidad mm	velocidad máx. rpm	RÖHM	
							3122 €	Ref.
125	4	63,5	32	56	0,03	5500	a consultar \diamond	...0019
160	4	63,5	42	65	0,03	4600	1.387,96	...0021
160	5	82,5	42	65	0,03	4600	1.387,96	...0023
200	5	82,5	55	73,5	0,04	4000	1.526,10	...0025
200	6	106,4	55	73,5	0,04	4000	1.526,10	...0027
250	6	106,4	76	82	0,04	3000	2.223,36	...0029
250	8	139,7	76	82	0,04	3000	2.223,36	...0031
315	6	106,4	103	95	0,05	2300	a consultar \diamond	...0033
315	8	139,7	103	95	0,05	2300	a consultar \diamond	...0035
315	11	196,9	103	95	0,05	2300	a consultar \diamond	...0037
400	8	139,7	136	105	0,06	1800	a consultar \diamond	...0039
400	11	196,9	136	105	0,06	1800	a consultar \diamond	...0041

(W301)

Garra de taladrar

Características: Escalonada hacia fuera, templada.

Aplicación: Como garra para taladrar de recambio para plato de torno de tres/cuatro garras.

format
professional quality



3024 Juego de tres piezas.

3036 Juego de tres piezas.

3038 Juego de cuatro piezas.



Tamaño mm	Longitud de garra mm	Anchura de mordaza mm	Altura de garra mm	format	RÖHM	RÖHM	Ref.
				3024 3 piezas €	3036 3 piezas €	3038 4 piezas €	
80	37	12	26	216,64	195,02	263,06	...0080
100/110	48	14	33,5	216,64	198,01	263,06	...0100
125	52	18	41,5	216,64	198,01	263,06	...0125
160	61	18	47,5	238,88	218,85	290,26	...0160
200	69	20	53,5	281,32	256,26	344,70	...0200
250	90	24	67,5	328,24	301,59	401,38	...0250
315	130	34	79,5	493,76	449,01	598,69	...0315
350/400	130	34	79,5	-	653,11	a consultar \diamond	...0400
500/630	190	42	95	-	a consultar \diamond	a consultar \diamond	...5063

Posteriormente las garras escalonadas referidas deben rectificarse en el plato.

(W300)

(W301)

(W301)

