

## Llave de seguridad con hembra cuadrada con espiga expulsora

Características: Con resorte para impedir que quede dentro.

Cuadrado mm	Longitud mm	format	
		3062 €	Ref.
8	130	75,81	...0100
9	130	75,81	...0125
10	160	95,62	...0160
11	160	95,62	...0200
12	160	115,44	...0250
14	200	134,58	...0315

(W300)

**format**  
professional quality



## Grasa especial para platos de torno

Aplicación: Para mantener la alta precisión de concentricidad y fuerza de sujeción se requiere una lubricación periódica. La grasa especial no sale despedida incluso a altas revoluciones del plato, no se desprende incluso a altas presiones superficiales y mantiene la fuerza de sujeción.

**RÖHM**

Índice kg	RÖHM	
	3065 €	Ref.
1	a consultar	...0010

(W338)



## Topo de pieza POSISTOP

Características: De aluminio, con 3 imanes integrados en el topo para una fijación sencilla al cuerpo del plato de torno y las superficies de apoyo rectificadas.


Anchura de garra: 25-55 mm (ampliable si se retiran las pestañas).

Aplicación: Para sujetar piezas cortas con un diámetro de pieza de entre 15 y 150 mm sobre plato de torno de tres garras y platos de sujeción de fuerza.

**skantek**  
PREMIUM | TECHNOLOGY | SMART | TOOLS  
DEUTSCHLAND | GERMANY

Tamaño/Altura mm	Anchura de mordaza mm	∅ mm	skantek	
			3083 €	Ref.
15	25-55	150	70,72	...0015
20	25-55	150	72,83	...0020
25	25-55	150	74,95	...0025
30	25-55	150	77,06	...0030
35	25-55	150	79,18	...0035

(W346)



## Juego de topes de pieza POSISTOP

Volumen de suministro: Juego de 5 piezas en caja de madera.

Contenido del juego mm	skantek	
	3083 €	Ref.
15; 20; 25; 30; 35	348,36	...1000

(W346)