

Portaherramientas de roscado de cambio rápido para roscar con compensación longitudinal elástica


Características: Con vástago cilíndrico.

Aplicación : Se puede emplear para roscas a la derecha y a la izquierda tanto para el mecanizado en vertical como en horizontal en centros de mecanizado CNC, máquinas especiales y taladros. Gracias a la compensación longitudinal a presión y tracción se evita un corte erróneo debido a diferencias entre el paso de rosca y el avance de la máquina.

Gracias al uso de un casquillo corredizo en la compensación longitudinal, la fresa tiene una larga vida útil y una marcha suave a altos pares.

DIN
1835
B+E

format **EGT**
professional quality



para macho de roscar	Ø de vástago D mm	para inserto tipo	Ø nominal d ₁ mm	Compensación longitudinal a presión mm	Compensación longitudinal a tracción mm	Ø exterior d ₂ mm	Longitud saliente l ₁ mm	3327 €	Ref.
M3 -M12	20	FE 1/FES 1	19	7,5	7,5	38	39	404,02	...0001
M3 -M12	25	FE 1/FES 1	19	7,5	7,5	38	39	402,22	...0004
M6 -M20	25	FE 2/FES 2	31	12,5	12,5	55	64	474,12	...0007
M3 -M12	32	FE 1/FES 1	19	7,5	7,5	38	39	412,32	...0010
M6 -M20	32	FE 2/FES 2	31	12,5	12,5	55	64	517,39	...0013
M14-M33	32	FE 3/FES 3	48	20	20	78	132,5	886,27	...0016

(W347)

Portaherramientas de roscado de cambio rápido para roscar con compensación longitudinal elástica


Características: Con vástago cilíndrico.

Nota: Mandril de cambio rápido FE para portaherramientas de roscado de cambio rápido (ref. 3344 0001) 3/102.

DIN
1835
B+E

A

fortis



para macho de roscar	Ø de vástago mm	para inserto tipo	Ø inserto mm	Compensación longitudinal a presión mm	Compensación longitudinal a tracción mm	Ø exterior d ₁ mm	Longitud saliente l ₁ mm	3328 €	Ref.
M3 -M12	20	FE 1/FES 1	19	7	7	38	41	183,86	...0001
M3 -M12	25	FE 1/FES 1	19	7	7	38	41	187,19	...0004
M3 -M12	32	FE 1/FES 1	19	7	7	38	41	193,70	...0007
M6 -M20	25	FE 2/FES 2	31	12	12	55	63	200,28	...0010
M6 -M20	32	FE 2/FES 2	31	12	12	55	63	206,88	...0013
M14-M33	32	FE 3/FES 3	48	17,5	17,5	79	97	285,67	...0016

(W065)

Portaherramientas de roscado de cambio rápido para roscar con compensación longitudinal elástica


Características: Con vástago de cono de gran inclinación.

Nota: Mandril de cambio rápido FE para portaherramientas de roscado de cambio rápido (ref. 3344 0001) 3/102.

DIN
2080

A

fortis



para macho de roscar	SK	para inserto tipo	Ø inserto mm	Compensación longitudinal a presión mm	Compensación longitudinal a tracción mm	Ø exterior d ₁ mm	Longitud saliente l ₁ mm	3329 €	Ref.
M3 -M12	40	FE 1/FES 1	19	7	7	36	50	239,73	...0001
M6 -M20	40	FE 1/FES 2	31	12	12	53	78	302,12	...0004
M14-M33	40	FE 3/FES 3	48	17,5	17,5	78	143	377,68	...0007
M3 -M12	50	FE 1/FES 1	19	7	7	36	54	377,68	...0010
M6 -M20	50	FE 2/FES 2	31	12	12	53	80	384,13	...0013
M14-M33	50	FE 3/FES 3	48	17,5	17,5	78	130	617,27	...0016

(W065)