


Inserto de herramienta E para mandril de cambio rápido SF

Características: Con cono interior y hendidura sacabrocas para casquillos de sujeción conforme a DIN 6329.

Aplicación: Para el alojamiento de casquillos de sujeción DIN 6329 para sujetar brocas espirales cilíndricas con tope de arrastre y avellanador o como alojamiento directo de herramientas de corte con cono Morse.



3.4


Tipo	Cono Morse	L1 mm	L2 mm	D ₁ mm	D ₂ mm	FAHRION®	
						1924 €	Ref.
26	1	60	18	37	26	164,40	...0001
26	2	60	30	37	26	164,40	...0004
34	1	65	22	46	34	205,09	...0007
34	2	65	26	46	34	205,09	...0010
34	3	65	43	46	34	205,09	...0013
46	1	82	23	58	46	239,30	...0016
46	2	82	23	58	46	239,30	...0019
46	3	82	27	58	46	239,30	...0022
46	4	82	53	58	46	250,69	...0025

(W180)

Inserto de macho de roscar GE para mandril de cambio rápido SF

Características: Con cono interior, así como acoplamiento de deslizamiento de seguridad ajustable, una escala de valores orientativos y una espiga de eyección.

Aplicación: Para el alojamiento de casquillos de sujeción DIN 6328 y para sujetar machos de roscar con alojamiento de hembra cuadrada.



Tipo	Cono Morse	Zona de corte	L1 mm	L2 mm	D ₁ mm	D ₂ mm	FAHRION®	
							1926 €	Ref.
26	2	M4 -M16	60	39	43	26	563,22	...0004
34	1	M1 -M10	65	23	56	34	579,52	...0007
34	2	M4 -M16	65	37	56	34	579,52	...0010
34	3	M8 -M20	65	53	56	34	584,38	...0013
46	2	M4 -M16	82	28	70	46	735,78	...0016
46	3	M8 -M20	82	42	70	46	735,78	...0019
46	4	M16-M33	82	67	70	46	752,06	...0022

(W180)