

### Portabrocas estándar de sujeción rápida

**Características:** Diseño ligero, con alojamiento roscado o cónico, sin llave y con autosujeción.

**Aplicación:** Sobre todo para taladros guiados a mano.



Capacidad de sujeción mm	Alojamiento	Ø exterior mm	Longitud abierta mm	Longitud cerrada mm	format	RÖHM	Ref.
					3412	3415	
					€	€	
0 - 6,5	3/8" x 24	32	59,5	65,6	-	100,00	...0003
0 - 8	3/8" x 24	32	61,5	67,6	-	78,01	...0039
0,5-10	3/8" x 24	35,8	66	73,7	103,27	-	...0001
0,5-10	3/8" x 24	35,8	66	73,7	-	84,35	...0042
0,5-10	1/2" x 20	35,8	66	73,7	92,84	-	...0004
1 -13	1/2" x 20	40,2	76,3	83,6	111,30	88,66	...0007
3 -16	1/2" x 20	46	87,5	97,5	120,68	-	...0010
0 - 6,5	B 10	32	59,5	65,6	-	96,60	...0013
0 - 6,5	B 12	32	59,5	65,6	-	96,60	...0019
0 - 8	B 12	35,8	67	73,4	-	96,39	...0022
0 -10	B 12	40,2	79,5	86,1	-	107,93	...0025
0,5-10	B 12	35,8	68	75,7	92,84	-	...0025
1 -13	B 12	40,2	78,8	86,1	100,50	88,66	...0028
0 -10	B 16	40,2	82,5	89,1	-	107,93	...0027
1 -13	B 16	46	93	101,5	-	115,89	...0030
3 -16	B 16	51	96,5	106,8	-	124,07	...0033
1 -13	B 16*	40,2	82,3	89,6	100,50	88,66	...0034
3 -16	B 16*	46	88,5	98,5	108,50	96,60	...0037
3 -16	B 18*	46	92	102	108,50	96,60	...0040
3 -16	B 18*	51	96,5	106,8	-	124,07	...0036

\* B 16 acortado 2,5 mm - B 18 acortado 7 mm.

(W314)

(W316)



3412

format professional quality



3415

RÖHM

### Portabrocas estándar de sujeción rápida

**Características:** Diseño ligero, con alojamiento roscado o cónico, sin llave y con autosujeción.

**Aplicación:** Sobre todo para taladros guiados a mano.



Capacidad de sujeción mm	Alojamiento	Ø exterior mm	Longitud abierta mm	Longitud cerrada mm	RÖHM	Ref.
					0282	
					€	
1-13	3/8" x 24	40,2	76,3	83,6	88,66	...0055

(W316)



### Portabrocas de sujeción rápida, SUPRA-SK

**Características:** Portabrocas de mordazas planas resistente a la percusión y sujeción posterior automática, con alojamiento roscado o cónico, sin llave y con autosujeción.

**Aplicación:** Para taladradoras y taladros manuales de hasta 1300 vatios.

**Nota:** Adecuado para giro a la izquierda hasta un máximo de 15 Nm.



Características alojamiento	Capacidad de sujeción mm	Ø exterior mm	Longitud abierta mm	Longitud cerrada mm	RÖHM	Ref.
					3415	
					€	
3/8" x 24	0,5-10	40,0	66,0	73,7	73,92	...0101
B 12	0,5-10	40,0	68,0	75,7	85,50	...0104
B 12	1 -13	42,8	77,0	86,1	80,28	...0107
B 16	1 -13	42,8	80,2	89,3	80,28	...0110

(W316)



### Portabrocas de sujeción rápida, SUPRA-SK

**Características:** Portabrocas de mordazas planas resistente a la percusión y sujeción posterior automática, con alojamiento roscado o cónico, sin llave y con autosujeción.

**Aplicación:** Para taladradoras y taladros manuales de hasta 1300 vatios.

**Nota:** Adecuado para giro a la izquierda hasta un máximo de 15 Nm.



Características alojamiento	Capacidad de sujeción mm	Ø exterior mm	Longitud abierta mm	Longitud cerrada mm	RÖHM	Ref.
					0282	
					€	
1/2" x 20	1-13	42,8	74,2	83,3	80,28	...0135

(W316)

