Sistema de montaje

Características: Alojamiento de herramientas modular de acero, carcasa de aluminio, orientación 4x 90°.

Aplicación: Sistema de montaje flexible y compacto para alojamiento con enganche mecánico de todos los tamaños de adaptador convencionales – cambio seguro y en segundos, sin que el cono resulte dañado.

format

3370	Ref.
€	
364,04	0001
(W388)	





Adaptador

Características: Adaptador de acero para el alojamiento de herramientas.

	format professional quality		
	3370	Ref.	
Adaptador	€		
SK 30	324,96	0004	
SK 40	309,25	0007	
SK 50	397,84	0010	
VDI 20	337,65	0013	
VDI 30	309,25	0016	
VDI 40	344,88	0019	
VDI 50	344,88	0022	
HSK-A 63	309,25	0025	
HSK-A 100	397,84	0028	
	(W388)		







Alojamiento

Dispositivo de montaje con rodillos, simple

Características: Dispositivo de montaje con rodillos, accionada mediante fricción, por lo que se autoengancha.

Aplicación: Sujeción sencilla y segura de alojamientos de herramienta en el collar mediante rodillos, para el montaje y desmontaje de herramientas de corte. Para todos los alojamientos de herramientas convencionales, como SK (ISO 7388-1 (DIN 69871)), HSK (formas A, B, C, D, E, F), C (vástagos poligonales), ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) y CAT (ANSI B5.50).

	Ø de collar	3965	Ref.
para alojamiento	mm	€	
SK 30/HSK 50/C5	50	246,10	0100
SK 40/HSK 63/BT 40/CAT 40	63	229,68	0110
SK 50	97,5	475,76	0120
HSK 100/BT 50/CAT 50	100	475,76	0130
		(W361)	





Bloque de montaje

Características: Montaje y desmontaje rápido y sencillo de portaútiles en posición vertical y horizontal. Insertos de material macizo.

		f iortis	√ ortis	
		3371	Ref.	
Norma	Tamaño	€		
DIN 2080	SK 40	236,37	0001	
DIN 2080	SK 50	367,70	0004	
ISO 7388-1 (DIN 69871)	SK 40	236,37	0007	
ISO 7388-1 (DIN 69871)	SK 50	367,70	0010	
ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT)	BT 40	236,37	0013	
ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT)	BT 50	367,70	0016	
		(W070)		



