

Placa giratoria universal

Características: Con borde de apoyo rectificad y escala graduada. El tornillo de banco se fija por medio de tornillos para ranuras en T y tuercas sobre la placa giratoria.

Aplicación: Para tensores de centrado ref. 3828.

Volumen de suministro: Placa giratoria con los tornillos para ranuras en T y tuercas necesarios.

format
professional quality

para tamaño	Diámetro mm	Peso kg	format	
			3831 €	Ref.
2	245	5	667,64	...0006
3	295	8	796,28	...0011
4	345	11,5	1.015,38	...0016
5	450	16,5	1.258,78	...0021
6	450	17,3	1.272,66	...0026

(W328)



Mordaza portapieza, mecánica

Características: Cuerpo y mordazas de acero, templado (60 HRC) y rectificad. El margen de tolerancia se halla dentro de 0,02 mm. Posibilidad de fijar también mordazas de baja tracción. Fijación mediante perforaciones de enganche o mordazas de sujeción.

Aplicación: Para el uso en centros de mecanizado y máquinas-herramienta con alta precisión de trabajo.

Nota: Placa giratoria bajo demanda.

Volumen de suministro: incl. manivela.

format
professional quality



Anchura de mordaza mm	Abertura mm	Altura de garra mm	Longitud total mm	Fuerza de sujeción kN	Peso kg	format	
						3836 €	Ref.
125	150	40	401	30	12,7	1.043,18	...1125
150	200	50	487	50	25,6	1.251,80	...1152
150	300	50	587	50	29,5	1.561,29	...1153
175	400	60	701	60	51,2	2.187,16	...1175

(W336)

Mordaza portapieza, mecánica, con más fuerza

Características: Alta precisión y resistencia al desgaste gracias a las guías de mordaza precisas y templadas. Preajuste continuo de la fuerza de sujeción. Óptimo desagüe de refrigerante y virutas gracias a un diseño optimizado.

Aplicación: Para el uso en centros de mecanizado y máquinas-herramienta con alta precisión de trabajo.

Volumen de suministro: incl. manivela.

format
professional quality



Anchura de mordaza mm	Abertura mm	Altura de garra mm	Longitud total mm	Fuerza de sujeción kN	Peso kg	format	
						3377 €	Ref.
113	170	31,6	583	30	24	2.927,84	...0113
135	220	39,6	679	40	39	3.598,94	...0135
160	310	49,6	817	50	60	4.537,79	...0160

(W336)