

Las soluciones de sujeción como el proceso de estampado están de moda. Aquí se estampa una marca en la pieza con una unidad de estampación. Al poner la pieza en el tornillo de banco, las mordazas de sujeción especiales con estampado se agarran justo a estas marcas.

Y justo el mismo efecto ofrecen las innovadoras garras de mordaza de RÖHM SBK. Esta tecnología le permite alcanzar su objetivo de forma todavía más rápida y económica. Ya que la "estampación" y la sujeción se realizan en un solo proceso, de modo que puede ahorrarse la unidad de estampación.

Juego de garras de mordaza para tensor compacto NC

Características: Con puntas de garra templadas. Gracias a ello se aumentan las fuerzas de sujeción frente a las garras estándar por el factor 3-5 y permiten el mecanizado por 5 lados en una sujeción. El resultado se traduce en una escasa pérdida de material en la pieza, tiempos de mecanizado más cortos y reducidos costes de producción y por pieza.

Aplicación: Empleable para sujeción manual o hidráulica de piezas de tubo y aserrado paralelas sobre tornillos de banco. **Se pueden usar de forma universal atornillándolas a los bloques de sujeción compactos NC de RÖHM.** Alternativas inteligentes al estampado.



3847 Mordaza de garras con escalón fino.

3859 Mordaza de garras sin escalón fino.



Anchura de mordaza mm	Altura de garra mm	Grosor de mordaza mm	RÖHM	RÖHM	Ref.
			3847	3859	
92	32	14	Juego €	Juego €	...
125	40	16	a consultar ◊	a consultar ◊	...0092
160	50	18	752,89	a consultar ◊	...0125
			1.054,51	a consultar ◊	...0160
			(W335)	(W335)	

Garra de sujeción simple para tensor compacto NC

Características: Para tensor compacto NC.

Aplicación: Para fijación frontal y por la base.



adecuada para ranura en T mm	Rosca	RÖHM	Ref.
		3851 €	
12	M10 x 50	53,52	...0120
14	M12 x 55	57,40	...0140
16	M12 x 60	57,40	...0160
18	M16 x 60	64,41	...0180
20	M16 x 65	64,41	...0200
22	M16 x 65	64,41	...0220
		(W335)	



Tacos fijos para ranuras en T para tensor compacto NC

Características: Templado por cementación y rectificado. Para tensor compacto NC.

Volumen de suministro: 2 tuercas correderas en ranura en T con tornillos de fijación incluidos.



Tamaño	Longitud mm	RÖHM	Ref.
		3851 €	
20 x 12	22	48,08	...2012
20 x 14	25	52,17	...2014
20 x 16	25	55,57	...2016
20 x 18	25	58,95	...2018
20 x 20	22	62,59	...2020
20 x 22	32	66,20	...2022
		(W335)	

