


Pie de rey de bolsillo digital, IP67

Características: Templado, las superficies de medición han sido rectificadas con tornillo de retención. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en maletín de plástico.

Funciones: Conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante desplazamiento de la corredera, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

Aplicación: Para mediciones de interiores, exteriores, de profundidad y de escalones.



4023 1150 – 1300 Altura de los dígitos de la pantalla LCD 8,5 mm.



4023 1400 – 1411 Guías lapeadas, con tornillo de retención, altura de los dígitos del display LCD 11 mm, superficies de medición elevadas para proteger la regla graduada, rascador de suciedad en la corredera. Además, con función Preset (preajuste de los valores de medición), y cambio del sentido de conteo.



4141 Altura de los dígitos de la pantalla LCD 11 mm.



Rango de medición mm	Características	Lectura	Longitud de mordazas mm	format	Mahr	fortis	Ref.
				4023	4023	4141	
150	con calibre de profundidad redondo	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	280,36	-	-	...1150
150	con calibre de profundidad redondo	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	-	216,94 *	-	...1400
150	con calibre de profundidad rectangular	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	280,36	-	-	...1151
150	con calibre de profundidad rectangular	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	-	216,94	-	...1401
150	con calibre de profundidad rectangular	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	-	-	142,13	...0150
200	con calibre de profundidad rectangular	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	50	418,66	-	-	...1200
200	con calibre de profundidad rectangular	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	50	-	307,41	-	...1410
300	sin calibre de profundidad	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	65	556,99	-	-	...1300
300	sin calibre de profundidad	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	64	-	415,04	-	...1411

* Norma de fábrica.

(W404)

(W488)

(W081)


Pie de rey de bolsillo digital, IP67, salida de datos

Características: Templado, guías lapeadas, con tornillos de retención. Altura de los dígitos del display LCD 8,5 mm, superficies de medición elevadas para proteger la regla graduada, rascador de suciedad en la corredera, con salida de datos variable RS232, Digimatic y USB. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en maletín de plástico.

Funciones: Conexión automática mediante desplazamiento de la corredera, conmutación mm/pulgada, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

Aplicación: Para mediciones de interiores, exteriores, de profundidad y de escalones.

Nota: Cable de datos (ref. 4246) 4/19.



Mahr



Rango de medición mm	Características	Lectura	Longitud de mordazas mm	Mahr	Ref.
				4023	
150	con calibre de profundidad redondo	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	285,21	...1402
150	con calibre de profundidad rectangular	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	40	285,21	...1403
200	con calibre de profundidad rectangular	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	50	332,94	...1404
300	sin calibre de profundidad	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	64	440,59	...1405

Rango de medición 300mm conforme a la norma de fábrica.

(W488)