

Micrómetro de exteriores

Características: Escala graduada cromada mate, superficies de medición recubiertas de metal duro, ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete sensitivo, con aislamiento térmico para las manos, bloqueo mediante palanca de fijación. Se suministra con llave de ajuste, a partir del rango de medición 25–50 mm con barra patrón, en estuche.



4253 **format**
professional quality



4104 **Mahr**



4272 **fortis**

Rango de medición mm	Lectura mm	∅ de husillo mm	Paso mm	∅ del tambor mm	format	Mahr	fortis	Ref.
					4253	4104	4272	
0– 25	0,01	6,5	0,5	17	45,14	–	38,73	...0025
0– 25	0,01	6,5	0,5	17,5	–	73,24	–	...1025
25– 50	0,01	6,5	0,5	17	53,86	–	44,43	...0050
25– 50	0,01	6,5	0,5	17,5	–	112,64	–	...1050
50– 75	0,01	6,5	0,5	17	64,66	–	49,59	...0075
50– 75	0,01	6,5	0,5	17,5	–	140,94	–	...1075
75–100	0,01	6,5	0,5	17	72,06	–	51,76	...0100
75–100	0,01	6,5	0,5	17,5	–	159,24	–	...1100
100–125	0,01	6,5	0,5	17	83,48	–	68,95	...0125
100–125	0,01	6,5	0,5	17,5	–	217,53	–	...1125
125–150	0,01	6,5	0,5	17	96,96	–	73,78	...0150
125–150	0,01	6,5	0,5	17,5	–	240,82	–	...1150
150–175	0,01	6,5	0,5	17,5	–	268,00	–	...1175
175–200	0,01	6,5	0,5	17,5	–	296,30	–	...1200

(W416) (W488) (W086)

Juego de micrómetros de exteriores

Características: Se suministra con barras patrón, en caja de madera.

Rango de medición mm	Índice mm	format	Mahr	fortis	Ref.
		4253	4104	4272	
0–100	0-25; 25-50; 50-75; 75-100	273,02	–	218,17	...0001
0–100	0-25; 25-50; 50-75; 75-100	–	420,59	–	...1110
100–200	100-125; 125-150; 150-175; 175-200	–	1.018,77	–	...1210

(W416) (W488) (W086)



4253 0001 **format**
professional quality

Micrómetro de exteriores con tambor de escalas grande

Características: Escala graduada cromada mate, superficies de medición recubiertas de metal duro, ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete sensitivo, con aislamiento térmico para las manos, bloqueo mediante palanca de fijación. Se suministra con llave de ajuste, a partir del rango de medición 25–50 mm con barra patrón, en maletín de plástico.



Rango de medición mm	Lectura mm	∅ de husillo mm	Paso mm	∅ del tambor mm	fortis	Ref.
					4275	
0– 25	0,01	8	1	28	90,98	...0025
25– 50	0,01	8	1	28	97,95	...0050
50– 75	0,01	8	1	28	111,55	...0075
75–100	0,01	8	1	28	115,50	...0100

(W088)

