

Juego de micrómetros de exteriores para la medición de roscas con insertos intercambiables

Características: Elementos de control y escala graduada cromados mate, arco de acero, husillo y yunque con agujero de alojamiento para los juegos de calibres de medición intercambiables, bola de acero templado y rectificado en la base del orificio para contactar con los mangos del calibre, yunque ajustable, ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete sensitivo, con dispositivo de apriete. Se suministra con 6 pares de calibres de medición, rango de medición 25–50 mm con barra patrón, en estuche.

Aplicación: Para medir el diámetro de flancos y el diámetro exterior en roscas macho con calibres de medición de rosca intercambiable.

Nota: Barras patrón (ref. 4154) 4/42.



Rango de medición mm	para paso de rosca mm	Lectura mm	Ø de husillo mm	Ø del tambor mm	format 4301	Ref.
					€	
0–25	0,4–7	0,01	6,5	19	564,58	...0025
25–50	0,4–7	0,01	6,5	19	587,82	...0050

(W416)



Micrómetro de exteriores digital para medición de roscas con Integrated Wireless

Características: Husillo de medición de acero inoxidable, endurecido y rectificado, husillo de medición y yunque de metal duro sinterizado, perforación de alojamiento para calibres de medición con Ø de vástago de 3,5 mm, arco de acero pintado, trinquete adelantado, ajuste rápido QUICK DRIVE (5 mm de recorrido por cada giro) y protección térmica. Altura de los dígitos del display LCD 10 mm, protección conforme a IP65, transferencia de datos a través de sistema de radiofrecuencia integrado. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche.

Funciones: Conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), TOL (entrada de límite de tolerancia y de aviso), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición.

Nota: Barras patrón (ref. 4154) 4/42.

Receptor de radio (ref. 4246 0195) 4/19.

Insertos de flanco roscado (forma de muesca, cónica, de filo), insertos de bola y de rodillo, así como insertos frontales disponibles bajo pedido.



Mahr



Rango de medición mm	Lectura mm	Ø de husillo mm	Paso mm	Ø del tambor mm	Mahr 4332	Ref.
					€	
0– 25	0,001	6,5	5	25	865,63	...0025
25– 50	0,001	6,5	5	25	1.072,05	...0050
50– 75	0,001	6,5	5	25	1.098,67	...0075
75–100	0,001	6,5	5	25	1.148,60	...0100

(W488)

Juego de micrómetros de exteriores digitales con Integrated Wireless

Características: El suministro incluye 6 pares de calibres de medición y pila CR2032, 3 V, en estuche.

Nota: Barras patrón (ref. 4154) 4/42.

Receptor de radio (ref. 4246 0195) 4/19.

Rango de medición mm	Contenido del juego	Mahr 4332	Ref.
0–25	1 micrómetro de exteriores, 0–25 mm 6 pares de insertos de medición	€ a consultar	...0001

(W488)

