

Micrómetro con cuadrante

Características: Elementos de control y escala graduada cromados mate, husillo templado y rectificado, superficies de medición de metal duro sinterizado, con dispositivo de apriete y marcas de tolerancias ajustables. Suministro en estuche.

Aplicación: Para la comprobación rápida del diámetro de piezas cilíndricas, para la medición de espesores y longitudes.



Rango de medición mm	Lectura mm	∅ de husillo mm	∅ del tambor mm	Mahr 4144 €	Ref.
0-25	0,01	7,5	17,5	1.115,32	...0025
25-50	0,01	7,5	17,5	a consultar ∅	...0050

(W488)

Micrómetro con cuadrante

Características: Elementos de control y escala graduada cromados mate, husillo templado y rectificado, superficies de medición de metal duro sinterizado, con dispositivo de apriete. Suministro en estuche.

Aplicación: Para la comprobación rápida del diámetro de piezas cilíndricas, para la medición de espesores y longitudes.



Rango de medición mm	Lectura mm	∅ de husillo mm	∅ del tambor mm	Mahr 4132 €	Ref.
0- 25	0,01	7,5	17,5	a consultar ∅	...1025
25- 50	0,01	7,5	17,5	a consultar ∅	...1050
50-100	0,01	7,5	17,5	a consultar ∅	...1100
100-150	0,01	7,5	17,5	a consultar ∅	...1150
150-200	0,01	7,5	17,5	a consultar ∅	...1200

(W488)

Bloque patrón

Características: Superficies de medición templadas, dos superficies de medición paralelas y planas, a partir de 300 mm de longitud con superficies de medición esféricas, mango aislante de plástico.



Rango de medición mm	fortis 4154 €	Ref.
25	10,59	...0025
50	11,89	...0050
75	14,21	...0075
100	18,40	...0100

(W090)

Rango de medición mm	fortis 4154 €	Ref.
125	22,96	...0125
150	26,09	...0150
175	30,33	...0175
200	33,91	...0200

(W090)

Soporte para micrómetro de exteriores

Características: Con pie de hierro fundido. Dispositivo de bloqueo inclinable.



para rango de medición mm	format 4108 €	Ref.
0-300	35,34	...0001

(W416)