

Micrómetro de interiores digital

Características: Con contacto de 3 líneas, cabezal de medición autocentrante. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche.

Funciones: Con conexión y desconexión automáticas, conexión automática mediante giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas).

Aplicación: Para agujeros pasantes y ciegos.



4190 Superficies de medición de metal duro, funda de escala y manguito cromados mate.



4168 Sondas de 12 mm reforzadas de metal duro. Cabezal de medición a partir de 40 mm es de aluminio, altura de los dígitos del display LCD 8,5 mm, salida de datos variable mediante transmisión inalámbrica (con módulo emisor opcional), RS232, Digimatic y USB.

Nota: Cable de datos (ref. 4246) 4/19.



4.3

Rango de medición mm	Lectura mm	Límite de error μm	format		Ref.
			4190	4168	
6- 8	0,001	4	976,65	-	...0008
6- 8	0,001	4	-	a consultar	...3000
8-10	0,001	4	976,65	-	...0010
8-10	0,001	4	-	a consultar	...3005
10-12	0,001	4	-	a consultar	...3010
12-12	0,001	4	976,65	-	...0012
12-16	0,001	4	1.042,00	-	...0016
12-16	0,001	4	-	a consultar	...3015
16-20	0,001	4	1.042,00	-	...0020
16-20	0,001	4	-	a consultar	...3020
20-25	0,001	4	1.085,42	-	...0025
20-25	0,001	4	-	a consultar	...3025
25-30	0,001	4	1.085,42	-	...0030
25-30	0,001	4	-	a consultar	...3030
30-40	0,001	4	1.216,04	-	...0040
30- 40	0,001	4	-	a consultar	...3035

(W404) (W488)

Rango de medición mm	Lectura mm	Límite de error μm	format		Ref.
			4190	4168	
40- 50	0,001	4	1.216,04	-	...0050
40- 50	0,001	4	-	a consultar	...3040
50- 60	0,001	5	-	a consultar	...3045
50- 63	0,001	5	1.292,12	-	...0063
60- 70	0,001	5	-	a consultar	...3050
62- 75	0,001	5	1.367,86	-	...0075
70- 85	0,001	5	-	a consultar	...3055
75- 88	0,001	5	1.422,42	-	...0088
85-100	0,001	5	-	a consultar	...3060
87-100	0,001	5	1.487,74	-	...0100
100-125	0,001	6	-	a consultar	...3065
125-150	0,001	6	-	a consultar	...3070
150-175	0,001	7	-	a consultar	...3075
175-200	0,001	7	-	a consultar	...3080

(W404) (W488)

Anillos patrón

según DIN 2250C, de acero para calibres templado, aliviado de tensiones y mecanizado de precisión, para el ajuste de calibres interiores en 4/143.

