


Reloj comparador de precisión

Características: Con mecanismo de medición de rueda dentada de precisión con alta resolución del valor de medición. Las partes esenciales del mecanismo de medición están pivoteadas en piedras perforadas de rubí. Suministro en maletín de plástico.

Nota: Encontrará calibres de medición M2,5 compatibles en  4/62.



Rango de medición mm	Variante	Lectura mm	Ø de la carcasa mm	1 vuelta de aguja mm	Käfer 4224	
					€	Ref.
1	Modelo básico	0,001	58	0,2	190,94	...0010
1	numeración hacia la izquierda	0,001	58	0,2	197,58	...0015
1	con fuerza de medición aumentada	0,001	58	0,2	a consultar	...0020
1	con fuerza de medición reducida	0,001	58	0,2	a consultar	...0025
1	con tirante elástico invertido	0,001	58	0,2	208,64	...0030


(W423)



4224 0010

Reloj comparador de precisión, a prueba de golpes

Características: Aprueba de golpes y con mecanismo de medición de ruedas dentadas de precisión con alta resolución del valor de medición. Las partes esenciales del mecanismo de medición están pivoteadas en piedras perforadas de rubí. Gracias al preciso guiado del casquillo sobre el husillo y su amortiguado se logra evitar la transmisión de golpes al mecanismo del reloj comparador. Suministro en maletín de plástico.

Nota: Encontrará calibres de medición M2,5 compatibles en  4/62.



Rango de medición mm	Lectura mm	Ø de la carcasa mm	1 vuelta de aguja mm	Käfer 4225	
				€	Ref.
1	0,001	40	0,2	203,39	...4001
1	0,001	58	0,2	223,45	...5801
5	0,001	40	0,2	256,22	...4005
5	0,001	58	0,2	237,69	...5805

(W423)



Reloj comparador de alta precisión, impermeable al aceite y al agua

Características: A prueba de golpes, husillo y vástago (Ø 8 mm h6) de acero inoxidable resistente, husillo lapeado. Gracias al preciso guiado del casquillo sobre el husillo y su amortiguado se logra evitar la transmisión de golpes al mecanismo del reloj comparador. Con fuelle de goma en el husillo del micrómetro y junta tórica en la escala y en la pared trasera para proteger contra líquidos y suciedad. Suministro en estuche.

Nota: Encontrará calibres de medición M2,5 compatibles en  4/62.



Rango de medición mm	Lectura mm	Ø de la carcasa mm	1 vuelta de aguja mm	Käfer 4228	
				€	Ref.
3	0,01	44,5	0,5	174,52	...4403
10	0,01	61,5	1	174,52	...6110
1*	0,001	61,5	0,2	288,80	...6101

(W423)

* Exactitud conforme a la norma de fábrica.



Reloj comparador de alta precisión con imán adherente

Características: Carcasa metálica robusta, husillo y vástago (Ø 8 mm h6) de acero inoxidable resistente, el husillo está lapeado. Esfera rotatoria para la puesta a cero, con dos marcas de tolerancia ajustables. **Potente imán en la pared trasera para el empleo sin pie de soporte**. Suministro en maletín de plástico.

Nota: Encontrará calibres de medición M2,5 compatibles en  4/62.



Rango de medición mm	Lectura mm	Ø de la carcasa mm	1 vuelta de aguja mm	Käfer 4230	
				€	Ref.
3	0,01	40	0,5	194,59	...0005
10	0,01	58	1	178,80	...0010

(W423)

