

Micrómetro rápido de espesores

Características: Superficies de medición templadas, rectificadas y lapeadas, puesta a cero mediante el anillo exterior giratorio. Suministro en estuche.

Aplicación: Aparato de fácil manejo para medir diferentes materiales en el rango de medición 0-10 mm, tales como papel, tejidos, láminas, chapas, etc.



Rango de medición mm	Lectura mm	Profundidad del arco mm	4261 €	Ref.
0-10	0,01	17	147,82 (W422)	...0001



Micrómetro rápido de espesores

Características: Superficies de medición templadas, rectificadas y lapeadas, mangos de plástico para aislar el calor de las manos. Se suministra con pila SR44, en estuche.

Funciones: Conmutación mm/pulgadas, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

Aplicación: Aparato de fácil manejo para medir diferentes materiales en el rango de medición 0-10 mm, tales como papel, tejidos, láminas, chapas, etc.



Rango de medición mm	Lectura mm	Profundidad del arco mm	4261 €	Ref.
0-15	0,01	15	241,42 (W422)	...0005



Micrómetro rápido de espesores, de precisión

Características: Similar a DIN 878, arco de aluminio, con rueda de levantamiento y mangos de plástico con aislamiento térmico, puesta a cero mediante el anillo exterior rotatorio, fuerza de medición aprox. 0,5 N, con superficies de medición planas. 1 vuelta de aguja = 1 mm. Suministro en maletín de plástico.

Aplicación: Aparato de fácil manejo para medir diferentes materiales en el rango de medición 0-10 mm, tales como papel, tejidos, láminas, chapas, etc.



Rango de medición mm	Lectura mm	∅ de reloj comparador mm	Profundidad del arco mm	∅ de superficies de medición mm	4260 €	Ref.
0-10	0,01	40	18	6,35	172,67	...0015
0-10	0,01	40	45	6,35	200,02 (W423)	...0045



Micrómetro de espesores, de precisión

Características: Similar a DIN 878, arco de aluminio, puesta a cero mediante el anillo exterior rotatorio, con palpadores de medición planos. 1 vuelta de aguja = 1 mm. Suministro en maletín de plástico.

Aplicación: Para medir cuero suave, cartón papel, láminas, etc.

Nota: Micrómetros de espesores en otros rangos de medición y con otras profundidades de arco, así como distintos calibres de medición para otros materiales bajo pedido.



Rango de medición mm	Lectura mm	∅ de reloj comparador mm	Profundidad del arco mm	∅ de superficies de medición mm	4262 €	Ref.
0-10	0,01	58	50	10	204,57	...0050
0-10*	0,01	58	50	10	224,43	...0053
0-10*	0,01	58	100	10	256,67	...0100
0-30	0,01	58	50	10	290,84 (W423)	...0503

* Con dispositivo de elevación.

