

### Soporte magnético de medición

**Características:** Pie magnético, apriete central mecánico y ajuste de precisión. Alojamiento del reloj comparador de  $\varnothing$  8 mm H7. Se suministra en embalaje de transporte.

**Aplicación:** Para sujetar relojes comparadores y relojes comparadores de palanca sensitiva.

**Nota:** Encontrará relojes de medición a partir de la página 4/53.



Alcance mm	Pie magnético long. x anch. x alt. mm	Rosca de pie magnético	Altura de columna mm	Poder de adhesión N	format	
					4328	Ref.
180	70 x 46 x 65	M8	180	800	€	...
					79,78	...0001
					(W434)	

### Soporte magnético articulado

**Características:** Trípode de medición articulado de cinco ejes. Alineación 3D. Con potente imán conectable y desconectable, sujeción rápida en cualquier posición. Brazos de aleación de aluminio anodizado en rojo y altamente resistente, se pueden combinar entre sí de manera arbitraria. Con alojamiento del reloj comparador  $\varnothing$  8 mm y alojamiento de la cola de milano. Se suministra en embalaje de transporte.

**Aplicación:** Para sujetar relojes comparadores, micrómetros con cuadrantes, relojes comparadores de palanca sensitiva y sondas de medición.

**Nota:** Encontrará relojes de medición a partir de la página 4/53.



Alcance mm	Pie magnético long. x anch. x alt. mm	Poder de adhesión N	Rosca de pie magnético	format	
				4328	Ref.
180	60 x 50 x 55	300	M8	€	...
280	60 x 50 x 55	600	M8	67,33	...0004
340	60 x 50 x 55	600	M8	77,44	...0007
				109,42	...0010
				(W434)	

### Repuesto de pie magnético

Rosca	Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Poder de adhesión N	Peso kg	format	
				4328	Ref.
M8	36 x 30 x 35	300	0,25	€	...
M8	60 x 50 x 55	800	1,1	35,34	...0013
				23,88	...0016
				(W434)	

