

Compás de punta

Características: De acero especial con charnela de remache, puntas templadas, rectificadas y pulidas finamente.

4811 Sin arco de ajuste.

4812 Con arco de ajuste.

Longitud mm	Área de trabajo mm	format		Ref.
		4811	4812	
150	200	7,16	8,07	...0150
200	230	10,54	12,54	...0200
250	320	13,68	15,97	...0250
300	375	18,54	19,40	...0300
		(W478)	(W478)	



format
professional quality

Compás de muelles de precisión

Características: De acero especial, puntas templadas, rectificadas y pulidas finamente. Con husillo continuo y tuerca de sujeción rápida.

Longitud de varilla mm	Área de trabajo mm	format		Ref.
		4813		
150	160	7,22		...0150
200	225	10,21		...0200
250	275	11,94		...0250
		(W478)		



format
professional quality

Compás de interiores y exteriores

Características: De acero brillante estampado, rectificado y pulido, con charnela de remache extrafuerte. Superficies de medición templadas.

4815 Compás de interiores (calibre de interiores).

4816 Compás de exteriores (compás de espesores)

Longitud mm	Área de trabajo mm	format		Ref.
		4815	4816	
150	200	7,33	7,33	...0150
200	300	7,88	7,88	...0200
250	350	10,54	10,54	...0250
300	500	12,94	13,96	...0300
		(W478)	(W478)	



format
professional quality

Compás de interiores y exteriores

Características: De metal ligero con superficie templada, rectificada. Con bisagra remachada y tornillo de retención.

Rango de medición mm	Peso kg	fortis		Ref.
		4448		
120	0,1	78,33		...0120
160	0,19	97,81		...0160
200	0,27	117,43		...0200
250	0,4	137,19		...0250
300	0,62	176,18		...0300
		(W095)		



fortis