

### Nivel de burbuja de precisión

**Características:** De fundición especial de alta calidad, lacado estructurado. Superficie de medición plana y prismática (150°), rectificadas con precisión. Nivel longitudinal, nivel oblicuo y aislamiento térmico total, permite lectura lateral del nivel. Suministro en estuche.

**Aplicación:** Para la alineación precisa de superficies y ejes.

DIN  
877



Exactitud mm/m	Dimensiones mm	Rango de medición ± mm/m	4780 €	Ref.
0,3	160 x 42 x 42	1,8	225,01	...0160
0,3	200 x 42 x 42	1,8	259,90	...0200
0,3	300 x 42 x 42	1,8	313,54	...0300
0,1	160 x 42 x 42	0,6	243,01	...0161
0,1	200 x 42 x 42	0,6	286,96	...0201
0,1	300 x 42 x 42	0,6	347,82	...0301
0,02	160 x 42 x 42	0,12	398,85	...0162
0,02	200 x 42 x 42	0,12	473,69	...0202
0,02	300 x 42 x 42	0,12	559,61	...0302

(W471)



### Nivel de burbuja con bastidor

**Características:** De fundición especial de alta calidad, lacado estructurado. Superficie de medición plana y prismática (150°), rectificadas con precisión. Nivel longitudinal, nivel oblicuo y aislamiento térmico total, permite lectura lateral del nivel. Suministro en estuche.

**Aplicación:** Para la alineación exacta de superficies y ejes horizontales y verticales.

DIN  
877



Exactitud mm/m	Dimensiones mm	Rango de medición ± mm/m	4780 €	Ref.
0,3	150 x 150 x 42	1,5	446,19	...1503
0,3	200 x 200 x 42	1,8	531,66	...2003
0,1	150 x 150 x 42	0,5	521,03	...1501
0,1	200 x 200 x 42	0,6	640,15	...2001
0,02	150 x 150 x 42	0,1	767,26	...1502
0,02	200 x 200 x 42	0,12	930,79	...2002

(W471)



### Nivel para muñequilla de manivela

**Características:** De fundición especial de alta calidad, lacado estructurado. Superficie de medición plana y prismática (150°), prisma longitudinal y transversal rectificadas con precisión. Nivel longitudinal, nivel oblicuo y aislamiento térmico total, se suministra en estuche.

**Aplicación:** Para la alineación exacta de superficies horizontales muy cortas, cigüeñales y pasadores de motores o máquinas.

DIN  
877



Exactitud mm/m	Dimensiones mm	Rango de medición ± mm/m	4780 €	Ref.
0,1	90 x 42 x 42	0,2	283,58	...3003
0,2	60 x 42 x 42	0,2	266,34	...3002

(W471)



### Nivel de burbuja digital con bastidor

**Características:** Pantalla en color de gran tamaño y con iluminación. Lectura rápida y fácil manejo. 4 superficies de medición rectificadas con precisión. Comunicación inalámbrica. Indicador de precisión vía smartphone. 10 horas de funcionamiento de la batería. Suministro en maletín acolchado de plástico.

**Funciones:** Medición absoluta, 13 unidades diferentes, medición horizontal y vertical, función HOLD. Opcional, disponible por separado: software gráfico de evaluación, emisión de protocolo de medición, exportación de datos en Microsoft Excel, control remoto mediante smartphone o PC por Bluetooth®.

**Aplicación:** Para la alineación exacta de superficies y ejes horizontales y verticales.

DIN  
877



Exactitud mm/m	Dimensiones mm	Rango de medición ± mm/m	4780 €	Ref.
0,02	150 x 150 x 42	261	a consultar	...3007

(W471)

