

## Sargento de fundición maleable, mango de madera

**Características:** Guía de perfil hueco de acero de calidad estirado en frío y optimizado estáticamente, galvanizado, mandíbula fija y móvil de fundición de alta calidad con recubrimiento en polvo, husillo con rosca trapezoidal, pavonado, con mango de madera y placa de apriete completamente plana con apoyo móvil. Para sujetar la pieza sin dañarla, los sargentos de hasta 400 mm de abertura están dotados de capuchones de protección de plástico en la placa de apriete y en la parte superior.

**Aplicación:** Herramienta de sujeción de uso universal para sujetar piezas para mecanizado o para unir con otras piezas.

**5091** Guía de perfil hueco con acanaladura. Fuerza de sujeción de hasta **5,5 kN**.

**5092** Guía de perfil hueco **con seguro antideslizamiento** mediante un tornillo prisionero en la mandíbula móvil. Fuerza de sujeción de hasta **7 kN**. Las patillas de apriete se pueden cambiar sin herramientas a partir de 80 mm de resalte.

Capacidad de abertura mm	Alcance mm	Guía de deslizamiento mm	format	BESSEY	Ref.
			5091	5092	
			€	€	
100	50	15 x 5	13,01	17,74	...0010
120	60	20 x 5	16,24	23,66	...0012
160	80	25 x 6	19,46	28,37	...0016
200	100	27 x 7	25,70	39,23	...0020
250	120	29 x 9	31,17	47,48	...0025
300	140	32 x 10	38,72	59,37	...0030
400	175	32 x 10	47,42	72,40	...0040
500	120	35 x 11	48,47	73,65	...0050
600	120	35 x 11	51,44	77,67	...0060
800	120	35 x 11	57,90	88,06	...0080
1000	120	35 x 11	64,88	98,60	...0100
1250	120	35 x 11	70,21	107,52	...0125
1500	120	35 x 11	77,16	120,11	...0150
2000	120	35 x 11	94,36	146,75	...0200
2500	120	35 x 11	114,70	178,09	...0250
			(W509)	(W510)	



Dispositivo antideslizante 5092

## Sargento sujeción prof.

**Características:** Guía de perfil hueco de acero de calidad estirado en frío y optimizado estáticamente, con 6 acanaladuras y galvanizado. Mandíbula fija y móvil de fundición de alta calidad con recubrimiento de polvo, husillo con rosca trapezoidal, pavonado, con mango de madera y placa de apriete completamente plana con apoyo móvil.

**Aplicación:** Utilizable especialmente para fuerzas de apriete de hasta **7 kN**. Herramienta de sujeción de uso universal para sujetar piezas voladizas para mecanizarlas o unir las con otras piezas.

Capacidad de abertura mm	Alcance mm	Guía de deslizamiento mm	BESSEY	Ref.
			5096	
			€	
400	200	35 x 11	66,04	...0039
400	250	40 x 11	84,07	...0040
600	250	40 x 11	94,27	...0060
800	300	45 x 12	119,22	...0080
800	400	45 x 12	169,41	...0081
1000	300	45 x 12	131,34	...0100
			(W510)	



## Tornillo de apriete para cantos

**Características:** husillo con rosca trapezoidal, pavonado. Con brida para sujetar en todos los sargentos convencionales con sección transversal de guías de deslizamiento máx. de 13 x 45 mm. Con placa de apriete móvil y mango de madera.

**Aplicación:** para encolar de forma sencilla listones frontales y para cantos (en combinación con sargentos convencionales). Especialmente indicado asimismo para estabilizar a la hora de sujetar piezas con una gran abertura.



Cantidad de husillos Pieza	para grosor de guía máx. mm	BESSEY	Ref.
		5098	
		€	
1	13	18,32	...0006
2	13	29,28	...0050
		(W510)	

