

Sargento monomanual EZ

Características: Guía de deslizamiento de acero especial, mandíbula fija y mandíbula móvil de poliamida resistente a los golpes y a rotura. **La mandíbula fija se puede cambiar de tensión a extensión y de manera rápida y fácil.** Con **capuchones con prisma cruzado** protectores blandos y mango de plástico de 2 componentes dispuesto detrás de la guía.

Aplicación: Utilizable para fuerzas de apriete de hasta **2,7 kN**. Para utilizar cómodamente en aquellas situaciones en las que sólo se disponga de una mano libre. También indicado para trabajos en altura.

- 5129** Alcance 40 mm, guía de deslizamiento de 7 x 2,5 mm.
- 5172** Alcance 60 mm, guía de deslizamiento de 14 x 5 mm.
Cambio de sujeción a extensión sin necesidad de herramientas.
- 5173** Alcance 80 mm, guía de deslizamiento de 18 x 5 mm.
Cambio de sujeción a extensión sin necesidad de herramientas.
- 5174** Alcance 90 mm, guía de deslizamiento de 22 x 8 mm.
Cambio de sujeción a extensión sin necesidad de herramientas.



Capacidad de apertura mm	Abertura mm				Índice Pieza	BESSEY	BESSEY	BESSEY	BESSEY	Ref.
	5129	5172	5173	5174		5129	5172	5173	5174	
110	80-190	-	-	-	2	20,95	-	-	-	...2110
150	-	125-270	160-300	-	1	-	21,90	30,02	-	...0150
300	-	125-420	160-450	195- 490	1	-	24,39	33,20	46,00	...0300
450	-	-	160-500	-	1	-	-	35,54	-	...0450
600	-	-	160-750	195- 790	1	-	-	40,08	55,37	...0600
900	-	-	-	195-1090	1	-	-	-	62,98	...0900
						(W519)	(W519)	(W519)	(W519)	

Pinzas de resorte

Características: De poliamida resistente a los golpes y a rotura, con revestimiento de mango blando y antideslizante.

Aplicación: Para sujetar la pieza sin dañarla con una mano.

- 5135 0025 Estándar - 0075**

Capacidad de apertura mm	Alcance mm	BESSEY	Ref.
		5135	
25	30	3,05	...0025
35	35	4,41	...0035
50	50	6,47	...0050
75	70	8,54	...0075

(W519)



5135 0025-5135 0075



5135 0055 + 5135 0100

- 5135 0070 Modelo largo** Con brazos tensores largos y puntiagudos, especialmente adecuado en espacios estrechos y áreas lejos de los bordes.

Capacidad de apertura mm	Alcance mm	BESSEY	Ref.
		5135	
70	110	7,18	...0070

(W519)



5135 0070

- 5135 0055 Modelo ajustable + 0100** abertura ajustable de forma continua, fuerza de apriete constante.

Capacidad de apertura mm	Alcance mm	BESSEY	Ref.
		5135	
55	37	9,64	...0055
100	50	12,26	...0100

(W519)

Pinzas de resorte XM

Características: Niquelados resistentes a la corrosión, puntas y mangos recubiertos de PVC. Resorte de gran resistencia para una sujeción firme y potente. Fuerza de sujeción de hasta **0,15 kN**.

Aplicación: Para sujetar la pieza sin dañarla con una mano.

Capacidad de apertura mm	Alcance mm	BESSEY	Ref.
		5135	
25	32	4,00	...2532
50	57	5,94	...5157
75	85	9,54	...7595

(W519)

