

Sargento para cerrajería todo acero

Características: Guía de deslizamiento, mandíbula fija y plato de apriete en una pieza de acero perfilado estirado en frío y optimizado estáticamente, mandíbula móvil de acero bonificado galvanizado forjado, husillo de marcha suave con rosca trapezoidal laminada, pavonada y templada en frío, plato de apriete especial, orientable hasta 35°. Con tornillo de muletilla pasante.

Aplicación: Utilizable especialmente para fuerzas de apriete de hasta 12 kN. Es decir, en todos los ámbitos del trabajo de metal y en la construcción de acero, así como en el tratamiento de la madera.

Capacidad de abertura mm	Alcance mm	Guía de deslizamiento mm	format		Ref.
			5103 €	5103 €	
250	120	30 x 15	122,44	-	...0025
300	140	30 x 15	125,31	-	...0030
500	120	30 x 15	159,23	-	...0050
800	120	30 x 15	184,40	-	...0080
1000	120	30 x 15	207,70	-	...0100
1250	120	30 x 15	241,79	-	...0125
Platillo de apriete de repuesto con husillo	-	-	-	66,14	...5000
Platillo de apriete de repuesto, liso	-	-	-	30,59	...5005
			(W509)	(W519)	



Sargento para cerrajería todo acero

Características: mandíbula fija y platillo de apriete de una pieza de acero bonificado, resistente al alabeo. Nuevo diseño de la mandíbula móvil en forma de U de acero bonificado forjado. Máxima seguridad gracias a la transmisión de fuerza lineal en la mandíbula móvil. Platillo de apriete de alto rendimiento resistente al calor con punta esférica grande, orientable en 35° e intercambiable, con revestimiento de acero sinterizado templado e impregnado de aceite. **Un 20% más de fuerza de apriete por revolución del husillo** gracias al perfil optimizado de la guía.

Aplicación: Utilizable especialmente para fuerzas de apriete de hasta 12 kN. Es decir, en todos los ámbitos del trabajo de metal y en la construcción de acero, así como en el tratamiento de la madera.

Capacidad de abertura mm	Alcance mm	Guía de deslizamiento mm	BESSEY		Ref.
			5101 €	5103 €	
250	140	34 x 13	132,57	-	...0250
300	140	34 x 13	135,71	-	...0300
500	140	34 x 13	170,13	-	...0500
800	140	34 x 13	196,19	-	...0800
1000	140	34 x 13	220,86	-	...1000
1250	140	34 x 13	255,87	-	...1250
1500	140	34 x 13	289,61	-	...1500
Platillo de apriete de repuesto con husillo	-	-	-	66,14	...5000
Platillo de apriete de repuesto, liso	-	-	-	30,59	...5005
			(W519)	(W519)	



Sargento para construcciones de acero

Características: Guía de deslizamiento, mandíbula fija y placa de apriete en una pieza de acero perfilado estirado en frío y optimizado estáticamente, mandíbula móvil de acero bonificado galvanizado forjado, husillo de marcha suave con rosca trapezoidal laminada, fosfatada y templada en frío. Placa de apriete de alto rendimiento resistente al calor con gran punta esférica, orientable hasta 35° e intercambiable, con armadura de acero sinterizado templado e impregnado de aceite. Con muletilla insertada y hexágono para sujetar con llaves de apriete, llaves de vaso, llaves dinamométricas o carracas.

Aplicación: Utilizable especialmente para fuerzas de apriete de hasta 22 kN. Es decir, en todos los ámbitos del trabajo de metal y en la construcción de acero.

Capacidad de abertura mm	Alcance mm	Guía de deslizamiento mm	BESSEY		Ref.
			5109 €		
300	175	40 x 20	254,31		...0030
400	175	40 x 20	267,82		...0040
500	175	40 x 20	279,24		...0050
600	175	40 x 20	289,05		...0060
800	175	40 x 20	308,05		...0080
1000	175	40 x 20	333,12		...0100
			(W519)		

