

Sargento de alto rendimiento Super Extra

Características: Guía perfilada especial de acero templado, resistente al alabeo y galvanizado, con seguro antideslizamiento. Mandíbula fija y móvil de fundición extrafuerte, moldeado ergonómicamente. La mandíbula fija está unida a la guía sin remaches mediante un proceso especial. Husillo con rosca trapezoidal, lubricado permanentemente y ubicado en el interior para protegerlo de las influencias externas. La placa de apriete es de acero y se mueve por un mecanismo de deslizamiento de baja fricción con rodamiento de bolas. Esto hace que sea agradablemente fácil y suave de poner, con una distribución óptima de la presión.

Aplicación: Ideal para su uso en entornos en los que el sargento está expuesto

a un mayor número de chispas de soldadura o suciedad, o en los que deben aplicarse fuerzas elevadas (**hasta 15 kN**, 40 x 10). También adecuado para sujetar tubos y en bordes.



5087



5046



5087 Con tornillo de muletilla pasante.

5046 Con asa giratoria

Capacidad de apertura mm	Alcance mm	Guía de deslizamiento mm	URKO	
			5087	Ref.
200	90	30 x 8	€ 31,62	...0020
300	90	30 x 8	€ 35,85	...0025
400	120	35 x 8	€ 44,22	...0030
600	120	35 x 8	€ 51,67	...0040
800	120	35 x 8	€ 59,10	...0045
1000	120	35 x 8	€ 66,70	...0050

(W585)

Capacidad de apertura mm	Alcance mm	Guía de deslizamiento mm	URKO	
			5046	Ref.
300	120	35 x 8	€ 58,35	...3012
300	140	40 x 10	€ 87,33	...3014
400	120	35 x 8	€ 62,81	...4012
500	120	35 x 8	€ 67,09	...5012
500	140	40 x 10	€ 96,05	...5015
600	120	35 x 8	€ 71,48	...6012
800	120	35 x 8	€ 80,05	...8012

(W585)

Sargento hidráulico

Características: Guía perfilada especial de acero templado, resistente al alabeo y galvanizado, con seguro antideslizamiento. Mandíbula fija y móvil de fundición extrafuerte, moldeado ergonómicamente. La mandíbula fija está unida a la guía sin remaches mediante un proceso especial. Husillo con rosca trapezoidal, lubricado permanentemente y ubicado en el interior para protegerlo de las influencias externas. **Sistema hidráulico de accionamiento con una sola mano** para lograr fuerzas manuales hasta 10 veces mayores.

Aplicación: Para una sujeción precisa y controlada de madera y metal con poco esfuerzo. Se abre rápidamente. Para sujeciones repetitivas en la industria y los talleres. Fuerza de sujeción de hasta **8 kN**.



Capacidad de apertura mm	Alcance mm	Guía de deslizamiento mm	URKO	
			5047	Ref.
200	110	35 x 8	€ 119,05	...0020
300	110	35 x 8	€ 122,61	...0030
400	110	35 x 8	€ 126,14	...0040
500	110	35 x 8	€ 131,27	...0050
600	110	35 x 8	€ 133,93	...0060
800	110	35 x 8	€ 138,37	...0080
1000	110	35 x 8	€ 144,25	...0100
1200	110	35 x 8	€ 150,14	...0120
1500	110	35 x 8	€ 157,05	...0150
1800	110	35 x 8	€ 165,61	...0180
2000	110	35 x 8	€ 172,37	...0200

(W585)



Sargento de alto rendimiento KombiKlamp

Características: Mandíbula fija y móvil, así como placa de apriete de acero especial bonificado. Con complemento de sujeción Vario – se adapta a piezas redondas, ovales y angulares a partir de ángulos de 60° en el interior y 60° en el exterior. Cambio fácil para esparrancar. Tope final extraíble para cambiar rápidamente la posición de la mandíbula móvil. La placa de apriete se puede cambiar sin necesidad de utilizar herramientas. Muletilla con pieza sobrepuesta de plástico.

Aplicación: para sujetar y alinear piezas redondas, ovales y angulares. Fuerza de sujeción de hasta **7,5 kN**.



Capacidad de apertura mm	Alcance mm	Guía de deslizamiento mm	BESSEY	
			5110	Ref.
300	120	30 x 15	€ 140,82	...0300

(W519)



Función de extensión

