

Alambres de muestra para indicar valores de corte

Tipo de alambre	Resistencia a la tracción (N/mm ²)	Resistencia a la tracción (N/mm ²)
	FORMAT	Knipex
blando	200	220
semiduro	800	750
duro	1600	1800
cuerda de piano	2000	2300

Alicates universales en punta

Características: De acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite y revenido. Mordazas terminadas en punta muy protegidas contra torsión, con ranura fresada para sujetar y tirar de clavos, espigas, etc., así como zonas de agarre para material plano y redondo. Superficie de agarre curvada por un lado para una sujeción especialmente segura del material plano. Se corta muy fácilmente mediante articulación de fuerza multiplicada.

Aplicación: Ideal para trabajos en espacios de difícil acceso y como ayuda polivalente para llevar consigo.

516A Cabeza pulida, mangos recubiertos con plástico.

516B Cabeza pulida, mangos con fundas de plástico de varios componentes.

516C Cabeza cromada, mangos con fundas de plástico de varios componentes.

516D Cabeza cromada, mangos con fundas de plástico de varios componentes con empuñadura y rotulación injectada. Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.



Longitud mm	alambre duro mm	516A	516B	516C	516D	Ref.
		€	€	€	€	
145	2	27,35 (W525)	30,31 (W525)	33,88 (W525)	36,50 (W525)	...0145



Alicate universal

Características: DIN ISO 5746. De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, mordazas con zonas de agarre para material plano y redondo, filos con un temple adicional por inducción (60 HRC), mangos recubiertos con plástico.

Longitud mm	alambre duro mm	format		KNIPEX		Ref.
		5145	5152	€	€	
140	-	-	1,8	-	18,43	...0140
160	1,8	-	2	15,82	16,92	...0160
180	2,5	-	2,2	17,14	17,93	...0180
200	2,8	-	2,5	20,48 (W512)	20,64 (W525)	...0200



Alicate universal

Características: DIN ISO 5746. De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, mordazas con zonas de agarre para material plano y redondo, filos con un temple adicional por inducción (60 HRC), mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Longitud mm	alambre duro mm	format		KNIPEX		Ref.
		5149	5150	€	€	
160	1,8	-	2	17,10	22,00	...0160
180	2,5	-	2,2	17,59	22,38	...0180
200	2,8	-	2,5	20,48 (W512)	25,73 (W525)	...0200

