

Alambres de muestra para indicar valores de corte

Tipo de alambre	Resistencia a la tracción (N/mm ²)	Resistencia a la tracción (N/mm ²)
	FORMAT	Knipex
blando	200	220
semiduro	800	750
duro	1600	1800
cuerda de piano	2000	2300

Alicates de montaje, con perfiles transversales

Características: DIN ISO 5745. De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. **Cabeza pulida**, mordazas redondas y planas, superficies de agarre dentadas con ranuras fresadas, lisas y una entalladura dentada para el agarre de piezas redondas. Mangos recubiertos con plástico.

Aplicación: Para trabajos de agarre, ajuste y montaje en espacios de difícil acceso, p. ej., en compartimentos de motor o en la construcción de maquinaria y en el montaje.



5259 Mordazas rectas.



5260 Mordazas acodadas 40°.



Longitud mm	Longitud de garra mm		5259	5260	Ref.
	5259	5260	€	€	
280	76,5	70	38,01 (W525)	39,68 (W525)	...0280



Alicates de agarre frontal TwinGrip

NEW

Características: De acero eléctrico de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido. **Cabeza pulida, especialmente delgada**, mordazas con zonas de agarre frontal y lateral, superficies de agarre dentadas, para material plano y redondo, filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC). **Articulación deslizante regulable mediante pulsador**. Sujeción frontal fiable de piezas planas gracias al sistema de tres puntos. La protección contra aplastamiento previene posibles lesiones.

Aplicación: Para sujetar, apretar y aflojar tornillos con cabezas y accionamientos desgastados. Funciona incluso en espacios reducidos, con zona de giro estrecha para un atornillado rápido.



5261 Mangos recubiertos con plástico.



5262 Mangos con fundas de plástico de varios componentes.



Longitud mm	Para Ø de tubo mm	Para Ø de tubo Pulgadas	5261	5262	Ref.
			€	€	
200	4-22	5/32-7/8	28,31 (W525)	32,25 (W525)	...0200

Alicates de corte frontal

Características: DIN ISO 5748. Templado en aceite y revenido. **Cabeza pulida**. Para alambre duro y blando. Filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC). Mangos recubiertos con plástico.

Aplicación: Para cortar alambre duro y blando. Adecuado también para torcer y cortar alambre de empalme.

5283 De acero especial para herramientas.



5284 De acero especial para herramientas en calidad especial.



Longitud mm	alambre blando mm	alambre semiduro mm	alambre duro mm	5283	5284	Ref.
				€	€	
180	3,8	3,2	2,5	21,59 (W512)	18,53 (W525)	...0180
200	4	3,5	2,8	-	22,93 (W525)	...0200