

### Cortaalambres

**Características:** DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. **Cabeza pulida**, filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC), mangos recubiertos con plástico.

**5290** De acero especial para herramientas.

**5299** De acero eléctrico al vanadio. Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte.

Longitud mm	alambre semiduro mm		alambre duro mm	format	KNIPEX	Ref.
	5290	5299		5290	5299	
110	-	2	1,2	€	€	...0110
125	2,3	2,3	1,5	14,83	21,87	...0125
140	2,5	2,5	1,8	16,56	21,87	...0140
160	2,8	3	2	17,75	22,28	...0160
180	3	3	2,5	20,74	24,28	...0180
				(W512)	(W525)	



5290 **format**  
professional quality



5299 **KNIPEX**

### Cortaalambres

**Características:** DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. **Cabeza pulida**, filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC), mangos con fundas de plástico de varios componentes.

**5292** De acero especial para herramientas.

**5300** De acero eléctrico al vanadio. Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte.

Longitud mm	alambre semiduro mm		alambre duro mm	format	KNIPEX	Ref.
	5292	5300		5292	5300	
125	2,3	2,3	1,5	€	€	...0125
140	2,5	2,5	1,8	19,39	26,68	...0140
160	2,8	3	2	21,65	27,12	...0160
180	3	3	2,5	23,91	28,01	...0180
				28,27	29,80	...0180
				(W512)	(W525)	



5292 **format**  
professional quality



5300 **KNIPEX**

### Cortaalambres

**Características:** DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. **Cabeza cromada**, filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC), mangos con fundas de plástico de varios componentes.

**5293** De acero especial para herramientas.

**5302** De acero eléctrico al vanadio. Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte.

Longitud mm	alambre semiduro mm		alambre duro mm	format	KNIPEX	Ref.
	5293	5302		5293	5302	
125	2,3	2,3	1,5	€	€	...0125
140	2,5	2,5	1,8	21,61	31,66	...0140
160	2,8	3	2	24,64	31,76	...0160
180	3	3	2,5	25,72	33,26	...0180
				29,08	36,23	...0180
				(W512)	(W525)	



5293 **format**  
professional quality



5302 **KNIPEX**

### Cortaalambres VDE

**Características:** DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. **Cabeza cromada**, filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC). **Aislado hasta 1000 V**, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.

**5296** De acero especial para herramientas, mangos con fundas de plástico de varios componentes.

**5305** De acero eléctrico al vanadio. Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte. Mangos con fundas de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada.

**5306** De acero eléctrico al vanadio. Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte. Mangos recubiertos con plástico.

Longitud mm	alambre semiduro mm		alambre duro mm	format	KNIPEX	KNIPEX	Ref.
	5296	5305/5306		5296	5305	5306	
125	2,3	2	1,5	€	€	€	...0125
140	2,5	2,5	1,8	25,85	34,89	-	...0140
160	2,8	3	2	25,85	35,17	-	...0160
180	3	3	2,5	31,20	37,96	-	...0180
				35,06	40,63	47,44	...0180
				(W512)	(W525)	(W525)	



1000 V



5296 **format**  
professional quality



5305 **KNIPEX**



5306 **KNIPEX**