

Cizalla para cable VDE

Características: De acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, templado en aceite y revenido. **Cabeza cromada.** Con protección contra aplastamientos. Filos templados con rectificado de precisión, para cortar fácilmente con una sola mano de forma lisa, limpia y sin aplastamiento. Articulación atornillada autofijadora y reajutable. **Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.**

Aplicación: Para cortar cables de cobre y aluminio de uno y varios hilos.

Nota: No indicado para alambre de acero ni conductores de cobre estirados.

5381 0160 Hasta un **40 % más de rendimiento de corte** gracias a los filos escalonados frente a las cizallas para cable normales de la misma longitud. **La forma de cabeza delgada,** permite cortar en lugares de difícil acceso. Mangos con fundas de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada.

5381 0165 Mangos con fundas de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada.

5382 Mangos con fundas de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada. Gracias a sus dos fases de corte (inicial y final), también pueden cortarse cables de hasta 20 mm de Ø.

5387 Mangos recubiertos con plástico. Gracias a sus dos fases de corte (inicial y final), también pueden cortarse cables de hasta 20 mm de Ø.

Valores de corte Ø mm	Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	KNIPLEX			Ref.
			5381	5382	5387	
15	50	160	€ 60,94	€ -	€ -	...0160
15	50	165	€ 59,60	€ -	€ -	...0165
20	70	200	€ -	€ 75,85	€ 82,44	...0200
			(W525)	(W525)	(W525)	



5381 0160



5381 0165



5382



5387

Cizalla para cable VDE

Características: De acero quirúrgico **inoxidable** templado al aire. Cabeza pulida. Filos templados con rectificado de precisión, para cortar fácilmente con una sola mano de forma limpia, lisa y sin aplastamiento. Articulación atornillada autofijadora y reajutable con protección contra aplastamientos. Mangos con revestimiento de plástico resistentes a los golpes, **aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.**

Aplicación: Para cortar cables de cobre y aluminio de uno y varios hilos.

Nota: No indicado para alambre de acero ni conductores de cobre estirados.

Valores de corte Ø mm	Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	KNIPLEX		Ref.
			5389	€	
16	50	230	€ 67,42	€ -	...0230
			(W525)		



Cizalla para cable VDE

Características: Forma pequeña, útil y fácil de manejar. De acero, forjado. **Cabeza pulida.** Filo de corte para cortar cables finos o gruesos de uno y dos hilos. Mangos con fundas de plástico de varios componentes, **aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.**

Aplicación: Para cortar sin aplastar cables de cobre y aluminio.

Nota: No indicado para alambre de acero, cables armados con acero, aleaciones de aluminio y conductores de cobre trenzados.

5386 0165 Con filo de corte rectificado y hoja de dos entalladuras.

5386 0200 Con filo de corte rectificado y hoja de dos entalladuras.

5386 0245 Con filo de corte rectificado y hoja de entalladura.

NEW

Modelo	Valores de corte Ø mm	Sección transversal de conductor mm ²	Longitud mm	Weidmüller		Ref.
				5386	€	
KT 8	8	16	185	€ 57,60	€ -	...0165
KT 12	12	25	225	€ 64,38	€ -	...0200
KT 22	22	50	245	€ 84,21	€ -	...0245
				(W521)		



5386 0165



5386 0200



5386 0245