

Pelamangueras

NEW

Características: Carcasa de plástico.

5427 0005 Para pelar todos los **cables redondos** (p.ej. NYM 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²) así como para **pelar** conductores flexibles y rígidos, incluso en lugares de difícil acceso.

5427 0010 Para todos los cables redondos habituales y cables antihumedad. Muy adecuado para trabajos en cajas de empalme y de empalme, así como armarios de distribución. Pela a ras incluso en puntos de difícil acceso



5427 0005



5427 0010

Área de trabajo Ø mm	Sección transversal de conductor mm ²	fortis	
		5427 €	Ref. ...
8-13	0,5-6	37,53	...0005
8-13	1,5-2,5	19,48	...0010

(W720)

Set de pelado de cables y pelamangueras Premium

NEW

Características: Se suministra en L-Boxx mini, con revestimiento interior de espuma.



Características	Contenido del juego	JOKARI original	
		5419 €	Ref. ...
3 piezas	1 alicates pelacables Super Pro 4, Ø 0,2-6 mm ² (ref. 5472 0005) 1 pelamangueras Secura Coaxi n° 1, Ø 4,8-7,5 mm (ref. 5420 0005) 1 pelamangueras Secura n° 15, Ø 8-13 mm (ref. 5415 0006)	126,78	...0003

(W524)



Pelacables de microprecisión

Características: Carcasa de poliamida con tope longitudinal ajustable, dispositivo de corte para alambres, hoja intercambiable con palanca y ajuste del área de pelado.

Aplicación: Para pelar todos los conductores y cables con conductor convencionales.



Modelo	Área de trabajo Ø mm	JOKARI original	
		5422 €	Ref. ...
PWS-Plus 001	0,12-0,4	27,06	...0005
PWS-Plus 002	0,25-0,8	27,08	...0010
PWS-Plus 003	0,3 -1	27,08	...0015

(W524)



Herramienta pelacables ErgoStrip®

Características: Cuerpo de la herramienta de plástico reforzado con fibra de vidrio con revestimiento interior blando para una sujeción segura, con muelle de apertura y trinquete. Extremos con terminación cilíndrica para trabajos en zonas estrechas.

Aplicación: Para pelar y quitar la funda aislante de todos los cables redondos y cables antihumedad convencionales (p.ej., NYM 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²), cables de datos (Cat 5-7, Twisted Pair) y cables coaxiales.



Área de trabajo Ø mm	Sección transversal de conductor mm ²	KNIPEX		Ref. ...
		5412 Diestros €	5411 Zurdos €	
8-13	0,2 + 0,3 + 0,8 + 1,5 + 2,5 + 4	49,56 (W525)	49,56 (W525)	...0005

