

Conectores de cable

5542 1010 Conectores de enchufe, sin aislar, conforme a DIN 46247

| Superficie de contacto anch. x alt. mm | para sección de conductor mm <sup>2</sup> | AWG   | Índice Pieza | 5542 € | Ref.    |
|--|---|-------|--------------|--------|---------|
| 2,8 x 0,8                              | 0,5-1                                     | 20-17 | 100          | 11,76  | ...1010 |
| 4,8 x 0,8                              | 1,5-2,5                                   | 16-14 | 100          | 10,16  | ...1020 |
| 6,3 x 0,8                              | 0,5-1,5                                   | 20-15 | 100          | 21,59  | ...1030 |
| 6,3 x 0,8                              | 1,0-2,5                                   | 17-14 | 100          | 13,62  | ...1040 |

(W525)

5542 2010 Casquillos conectores planos, aislados, con derivación

| Superficie de contacto anch. x alt. mm | para sección de conductor mm <sup>2</sup> | AWG   | Índice Pieza | 5542 € | Ref.    |
|--|---|-------|--------------|--------|---------|
| 6,3 x 0,8                              | 0,5-1                                     | 20-17 | 100          | 23,38  | ...2010 |

(W525)

5542 3010 Terminal de ojal, aislado, conforme a DIN 46237

| para Ø de tornillos mm | para sección de conductor mm <sup>2</sup> | AWG   | Índice Pieza | 5542 € | Ref.    |
|------------------------|---|-------|--------------|--------|---------|
| 4                      | 1,5-2,5                                   | 15-13 | 100          | 15,01  | ...3010 |
| 5                      | 1,5-2,5                                   | 15-13 | 100          | 17,42  | ...3020 |
| 6                      | 1,5-2,5                                   | 15-13 | 100          | 18,98  | ...3030 |
| 5                      | 4 -6                                      | 11-10 | 100          | 25,34  | ...3040 |
| 6                      | 4 -6                                      | 11-10 | 100          | 25,17  | ...3050 |
| 8                      | 4 -6                                      | 11-10 | 100          | 30,70  | ...3060 |

(W525)

5542 4010 Conectores de compresión, con aislamiento de tubos retráctiles

| para sección de conductor mm <sup>2</sup> | AWG   | Índice Pieza | 5542 € | Ref.    |
|---|-------|--------------|--------|---------|
| 0,75-1                                    | 20-18 | 100          | 81,54  | ...4010 |
| 1,5 -2,5                                  | 15-13 | 100          | 88,35  | ...4020 |
| 4 -6                                      | 11-10 | 100          | 158,24 | ...4030 |

(W525)

5542 5010 Conectores de compresión, aislado

| para sección de conductor mm <sup>2</sup> | AWG   | Índice Pieza | 5542 € | Ref.    |
|---|-------|--------------|--------|---------|
| 0,75-1                                    | 20-18 | 100          | 24,11  | ...5010 |
| 1,5 -2,5                                  | 15-13 | 100          | 27,08  | ...5020 |
| 4 -6                                      | 11-10 | 100          | 45,99  | ...5030 |

(W525)

5542 6010 Conectores de compresión, sin aislar

| para sección de conductor mm <sup>2</sup> | AWG   | Índice Pieza | 5542 € | Ref.    |
|---|-------|--------------|--------|---------|
| 0,75-1                                    | 20-18 | 200          | 38,34  | ...6010 |
| 1,5 -2,5                                  | 15-13 | 200          | 43,10  | ...6020 |
| 4 -6                                      | 11-10 | 100          | 47,66  | ...6030 |
| 10  | 7     | 100          | 77,14  | ...6040 |

(W525)

5542 0010 Características: Virolas de cable en bote dispensador transparente. Tapa giratoria con apertura para la extracción de virolas de cable individuales.

| Características                              | Contenido del juego   | 5542 € | Ref.    |
|--|---|--------|---------|
| 150 piezas, con virolas de cable aisladas    | Respectivamente 30 unidades de 0,25; 0,34; 0,5; 0,75; 1 mm <sup>2</sup>                                     | 12,95  | ...0010 |
| 400 piezas, con virolas de cable aisladas    | Respectivamente 50 unidades de 0,5; 2,5; respectivamente 100 unidades de 0,75; 1; 1,5 mm <sup>2</sup>       | 12,95  | ...0020 |
| 100 piezas, con virolas de cable aisladas    | 50 unidades de 4; 20 unidades de cada de 6; 10; 10 unidades de 16 mm <sup>2</sup>                           | 12,95  | ...0030 |
| 200 pieza, con virolas dobles                | Respectivamente 50 unidades 2 x 0,75; 2 x 1; 2 x 1,5; 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>                               | 12,95  | ...0040 |
| 200 pieza, con virolas dobles                | Respectivamente 50 unidades 2 x 4; 2 x 6; 2 x 10; 2 x 16 mm <sup>2</sup>                                    | 12,40  | ...0050 |
| 1900 piezas, con virolas de cable sin aislar | Respectivamente 500 unidades 0,5 x 0,75; 400 unidades 1; 300 unidades 1,5; 200 unidades 2,5 mm <sup>2</sup> | 23,10  | ...0060 |
| 350 piezas, con virolas de cable sin aislar  | 150 unidades de 4; 75 unidades de cada de 6; 10; 50 unidades de 16 mm <sup>2</sup>                          | 14,23  | ...0070 |

(W525)

5542 7010 Virolas de cable, aislado, DIN 46228-4

| Rango de engaste mm | Longitud total mm | para sección de conductor mm <sup>2</sup> | AWG | Índice Pieza | 5542 € | Ref.    |
|---------------------|-------------------|---|-----|--------------|--------|---------|
| 8                   | 14                | 0,5                                       | 20  | 200          | 3,30   | ...7010 |
| 8                   | 14                | 0,75                                      | 18  | 200          | 3,46   | ...7020 |
| 8                   | 14                | 1   | 17  | 200          | 3,80   | ...7030 |
| 8                   | 14                | 1,5                                       | 15  | 200          | 3,90   | ...7040 |
| 8                   | 14                | 2,5                                       | 13  | 200          | 4,80   | ...7050 |
| 10                  | 17                | 4   | 11  | 200          | 9,28   | ...7060 |
| 12                  | 20                | 6   | 10  | 100          | 6,19   | ...7070 |
| 12                  | 22                | 10  | 7   | 100          | 8,48   | ...7080 |
| 12                  | 24                | 16  | 5   | 100          | 10,71  | ...7090 |
| 16                  | 30                | 25  | 3   | 50           | 10,94  | ...7100 |

(W525)

5542 8010 Virola doble, aislada - 8090


| Rango de engaste mm | Longitud total mm | para sección de conductor mm <sup>2</sup> | AWG    | Índice Pieza | 5542 € | Ref.    |
|---------------------|-------------------|---|--------|--------------|--------|---------|
| 8                   | 15                | 2 x 0,5                                   | 2 x 20 | 200          | 8,59   | ...8010 |
| 8                   | 16                | 2 x 0,75                                  | 2 x 18 | 200          | 8,42   | ...8020 |
| 8                   | 15                | 2 x 1                                     | 2 x 17 | 200          | 9,43   | ...8030 |
| 10                  | 18                | 2 x 1,5                                   | 2 x 15 | 200          | 12,40  | ...8040 |
| 9                   | 18                | 2 x 2,5                                   | 2 x 13 | 100          | 5,91   | ...8050 |
| 12                  | 23                | 2 x 4                                     | 2 x 11 | 100          | 12,12  | ...8060 |
| 14                  | 26                | 2 x 6                                     | 2 x 10 | 50           | 8,05   | ...8070 |
| 12                  | 24                | 2 x 10                                    | 2 x 7  | 50           | 13,40  | ...8080 |
| 16                  | 29                | 2 x 16                                    | 2 x 5  | 25           | 8,20   | ...8090 |

(W525)

5542 9010 Virolas de cable, sin aislar, DIN 46228-1

| Rango de engaste mm | para sección de conductor mm <sup>2</sup> | AWG | Índice Pieza | 5542 € | Ref.    |
|---------------------|---|-----|--------------|--------|---------|
| 6                   | 0,5                                       | 20  | 200          | 2,75   | ...9010 |
| 6                   | 0,75                                      | 18  | 200          | 2,75   | ...9020 |
| 6                   | 1   | 17  | 200          | 2,84   | ...9030 |
| 7                   | 1,5                                       | 15  | 200          | 3,02   | ...9040 |
| 7                   | 2,5                                       | 13  | 200          | 3,62   | ...9050 |
| 9                   | 4   | 11  | 200          | 4,80   | ...9060 |
| 12                  | 6   | 10  | 100          | 3,69   | ...9070 |
| 12                  | 10  | 7   | 100          | 4,86   | ...9080 |
| 12                  | 16  | 5   | 100          | 6,14   | ...9090 |
| 12                  | 25  | 3   | 50           | 5,25   | ...9100 |

(W525)



5542 0040 + 5542 0050 con virolas de cable Twin

| 5542 € | Ref.    |
|--------|---------|
| 12,95  | ...0010 |
| 12,95  | ...0020 |
| 12,95  | ...0030 |
| 12,95  | ...0040 |
| 12,40  | ...0050 |
| 23,10  | ...0060 |
| 14,23  | ...0070 |

(W525)