

## Dispositivo pasacables Kati®-Blitz Mini

**Características:** Cinta pasacables de fibra de vidrio Polykat® de Ø 1,2 mm estable ante empujones en una carcasa de plástico resistente a los golpes. Los casquillos de entrada Mini están pegados en ambos extremos de la cinta: riesgo de rotura de cinta reducido y pequeños radios de curvado de hasta 15 mm. Un freno integrado impide el desenrollado automático de la cinta.

**Aplicación:** Para introducir cables de fibra óptica en conductos vacíos y sistemas de conductos ya ocupados.

**Volumen de suministro:** 5 sondas Flexi Mini, 1 tubo guía de 2,5 m con casquillo, 7 casquillos de entrada Mini, 1 almohadilla abrasiva de 50 x 50 mm, 1 adhesivo especial de 3 g, 1 cinta aislante de 15 mm.



Longitud m	KATIMEX® CABLING ENABLED	
	5491 €	Ref.
15	162,52	...0170
25	169,04	...0175
35	175,58	...0180

(W534)

## Juego de mantenimiento para Kati®-Blitz Mini

**Aplicación:** Para reparar correas.

**Volumen de suministro:** 5 sondas Flexi Mini, 5 casquillos de entrada Mini, 1 tubo guía de 2,5 m, 1 almohadilla abrasiva de 50 x 50 mm, 1 adhesivo especial de 3 g y 1 cinta aislante de 15 mm.



KATIMEX® CABLING ENABLED	
5491	Ref.
€	
87,72	...1005

(W534)

## Sistema pasacables

**Características:** Cinta pasacables de fibra de vidrio Polykat de Ø 3 mm estable ante empujones en una carcasa de plástico resistente a los golpes con compartimento para accesorios. Los casquillos iniciales 2.0 están pegados en ambos extremos de la cinta: riesgo de rotura de cinta reducido y pequeños radios de curvado de hasta 30 mm. Mediante una rosca M5 también se pueden enroscar ligeramente los tiracables, las cabezas de tracción o de guiado.

**Aplicación:** Para la introducción de cables en tubos vacíos y sistemas de tubos ocupados incluso bajo las condiciones más difíciles.



**5491 0005 Kati® Blitz compact 2.0**  
- 0015 **Enrollar las cintas mediante la manivela.** Suministro incl. 5 cabezas de tracción de Ø 6 mm, funda de pasacables con compensación de torsión para cable de Ø 6-9 mm, 2 casquillos iniciales, 3 casquillos de unión, adhesivo especial y 2 sondas flexi de Ø 7; 10 mm.

**5491 0020 Kati® Blitz compact**  
- 0030 **No hay piezas externas giratorias debido al tambor de almacenamiento interno.** Suministro incl. 5 cabezas de tracción de Ø 6 mm, ayuda de introducción Kati Grip Powerdisk, funda de pasacables con compensación de torsión para cable de Ø 6-9 mm, 5 casquillos iniciales, 3 casquillos de unión, adhesivo especial y 2 sondas flexi de Ø 7; 10 mm.

**5491 0035 Kati® Blitz Ortung 2.0**  
- 0045 **Enrollar las cintas mediante la manivela.** Con transmisor de anillo colector en el interior y alambre de cobre integrado en cinta de arrastre. **Facilita adicionalmente la localización de bloqueos y el seguimiento de trazados del tubo** en combinación con localizadores convencionales. Suministro incl. 5 cabezas de tracción de Ø 6 mm, funda de pasacables con compensación de torsión para cable de Ø 6-9 mm, 2 casquillos iniciales, 3 casquillos de unión, adhesivo especial y 2 sondas flexi de Ø 7; 10 mm.



Longitud m	KATIMEX® CABLING ENABLED	
	5491 €	Ref.
20	208,25	...0005
30	218,56	...0010
50	253,13 *	...0015

\* Sin manivela. (W534)

Longitud m	KATIMEX® CABLING ENABLED	
	5491 €	Ref.
20	196,20	...0020
30	207,95	...0025
50	242,67	...0030

(W534)

Longitud m	KATIMEX® CABLING ENABLED	
	5491 €	Ref.
20	244,85	...0035
30	255,74	...0040
50	293,05 *	...0045

\* Sin manivela. (W534)