

Accesorios para sistema pasacables

5491 0050 Mango de empuje de plástico Easy Grip, adecuado para diestros y zurdos. Para empujar de forma rápida y sin esfuerzo el perfil de fibra de vidrio de 3 mm, especialmente con tendidos de cable largos.



5491 0055 - 0065 Cinta pasacables de fibra de vidrio Polykat® de Ø 3 mm estable ante empujones con 2 casquillos iniciales 2.0, cabeza de guiado de muelle de Ø 7 mm y ojal de tracción. Compatible con sistemas pasacables Kati® Blitz compact 2.0 y Kati® Blitz compact.



5491 0050

5491 0055-0065

5491 1010 + 1015 Juego de mantenimiento para la reparación de correas, compuesto por 5 casquillos de entrada, 5 cabezas de tracción con ojo de tracción de Ø 6 mm, 3 casquillos de conexión, 1 adhesivo especial de 3 g e instrucciones.



5491 1010-1015

Características	KATIMEX CABLING ENABLED	
	5491	Ref.
	€	
Manija corrediza Easy Grip	46,90	...0050
Cinta pasacables de 20 m	73,06	...0055
Cinta pasacables de 30 m	86,60	...0060
Cinta pasacables de 50 m	112,87	...0065
Juego de mantenimiento para Kati®-Blitz compact 2.0	42,20	...1010
Juego de mantenimiento para Kati®-Blitz compact	39,42	...1015

(W534)

Dispositivo pasacables Kati® Twist 2.0

Características: Cinta retráctil de plástico trenzado de Ø 4,5 mm en una carcasa de plástico resistente a golpes, rebobinado de cinta por manivela. Hasta un 60% de ahorro fuerza comparado con las cintas de Perlon® o de acero convencionales. Mediante casquillos de entrada extracortos fijados por presión con una rosca M5 se pueden enroscar ligeramente los tiracables, las cabezas de tracción o de guiado. Carga de tracción de hasta 130 kg (pasacables/casquillo de entrada).



Aplicación: Para la introducción de cables en tubos vacíos y sistemas de tubos ocupados.



Longitud m	KATIMEX CABLING ENABLED	
	5491	Ref.
	€	
20	243,93	...0185
30	267,05	...0190

(W534)

Dispositivo pasacables Kati® Twist

Características: Cinta pasacables de plástico trenzada de Ø 4,5 mm sobre un tambor de acero galvanizado. Un freno integrado impide el desenrollado automático de la cinta. Hasta un 60% de ahorro fuerza comparado con las cintas de Perlon® o de acero convencionales. Mediante casquillos de entrada extracortos fijados por presión con una rosca M5 se pueden enroscar ligeramente los tiracables, las cabezas de tracción o de guiado. Carga de tracción de hasta 200 kg (pasacables/casquillo de entrada).



Aplicación: Ideal para la introducción de cables en tubos vacíos largos.

Longitud m	KATIMEX CABLING ENABLED	
	5491	Ref.
	€	
25	388,70	...0070

(W534)

