

## Alicates pico de loro

**Características:** DIN ISO 8976. De acero al cromo-vanadio, **boca rectificada**.

La articulación móvil machihembrada permite una mayor estabilidad gracias a la doble guía. La protección contra aplastamiento previene posibles lesiones.

**5599** Forjado y bonificado de alta calidad.

**5591** Forjado.

Longitud mm	para tuercas mm		para tubos Pulgadas		format	fortis	Ref.
					€	€	
170	26		1		25,12	6,70	...0175
250	35		1,1/4		19,81	9,97	...0240
300	43		1,1/2		33,69	12,83	...0300
					(W512)	(W750)	



## Alicates pico de loro

**Características:** DIN ISO 8976. Superficies de agarre con dientes con templado especial (61 HRC). La

articulación móvil machihembrada permite una mayor estabilidad gracias a la doble guía.

La protección contra aplastamiento previene posibles lesiones. Se autoengancha en tubos y tuercas. Mangos recubiertos con plástico.

**5589** De acero de cromo-vanadio, forjado y bonificado de alta calidad. **Boca rectificada**.

**5605** Alligator®. De acero eléctrico al vanadio, templado en aceite y revenido, **cabeza pulida**.

Longitud mm	para tuercas mm		para tubos Pulgadas		format	KNIPLEX	Ref.
	5589	5605	5589	5605	€	€	
170	28	-	1,1/4	-	24,96	-	...0170
180	-	36	-	1,1/2	-	24,78	...0180
250	36	46	1,1/2	2	27,26	26,12	...0250
300	46	60	2	2,3/4	41,68	39,18	...0300
400	-	95	-	3,1/2	-	76,64	...0400
					(W512)	(W525)	



## Juego alicates de pico de loro

**Características:** DIN ISO 8976. De acero de cromo-vanadio, forjado y bonificado de alta calidad. **Boca rectificada**. La articulación móvil machihembrada permite una mayor estabilidad gracias a la doble guía. La protección contra aplastamiento previene posibles lesiones. Se autoengancha en tubos y tuercas. Mangos recubiertos con plástico. Suministro en caja de cartón.

Características	Contenido del juego mm	format	Ref.
		€	
3 piezas	170; 250; 300	90,92	...1000
		(W512)	



## Alicates pico de loro

**Características:** DIN ISO 8976. La articulación móvil machihembrada permite una mayor estabilidad gracias a la doble guía. La protección contra aplastamiento previene posibles lesiones. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

**5602** De acero al cromo-vanadio, forjado y bonificado de alta calidad, **cabeza cromada y pulida**.

**5608** Alligator®. De acero eléctrico al cromo-vanadio, templado en aceite y revenido, **cabeza cromada**, superficies de agarre con dientes con templado especial (61 HRC). Se autoengancha en tubos y tuercas.

Longitud mm	para tuercas mm		para tubos Pulgadas		format	KNIPLEX	Ref.
					€	€	
240	36		1,1/4		35,19	-	...0240
250	46		2		-	41,13 *	...0250
300	60		2,3/4		-	56,32	...0300
					(W512)	(W525)	

\* Mangos con fundas de empuñadura especialmente delgadas.

