

Llave de vaso de doble articulación

Características: De acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, margen de giro extragrande con cabezas de pared delgada y perfil UnitDrive. Cabezas rectificadas con precisión. Mango con perforaciones para manerales insertables.



Nota: Encontrará reducciones en 5/149.

Entrecaras mm	Longitud mm	Llave de vaso Ø interior mm	Ø exterior de llave de vaso mm	para Ø de maneral mm	GEDORE	
					5762 €	Ref.
8 x 9	200	13	14,2	6	46,66	...0008
10 x 11	205	15,5	16,7	6	48,26	...0010
12 x 13	240	18	19,2	8	51,47	...0012
13 x 17	275	19,2	24,2	10	64,37	...0013
17 x 19	315	24,2	26,7	12	72,39	...0017

(W522)



Llave de vaso cuadrada

Características: De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Modelo macizo acodado con cabeza especialmente profunda para pernos salientes. Con esfera para cabezas de tornillos extrapuntiagudas.



Entrecaras mm	Longitud mm	GEDORE	
		5768 €	Ref.
8	150	24,15	...0005
9	160	27,34	...0010
10	175	32,18	...0015
12	215	35,40	...0020
13	230	36,99	...0025
14	240	38,62	...0030
17	280	40,20	...0035

(W522)



Carraca de montaje de andamios

NEW

Características: De acero especial. Reversible para la marcha a derecha e izquierda. Con espiga de centrar y orificio de fijación para la utilización de equipos de protección individual (EPI) en el trabajo.



Aplicación: Ideal para la mayoría de las tuercas utilizadas en los andamios en los acoplamientos. Con mango cónico para atornillar los ojales y cáncamos de los andamios. Para enderezar las espigas y tirar de los tablonés.

Entrecaras mm	Longitud mm	fortis	
		576A €	Ref.
19 x 22	320	21,43	...0005
19 x 24	320	21,43	...0010

(W730)



Llaves de vaso triangulares

Características: DIN 22417. De tubo de acero de precisión estirado en frío, galvanizado, con maneral imperdible.



Tamaño	Longitud mm	Maneral insertable mm	format	
			5784 €	Ref.
M4	90	5 x 63	2,98	...0004
M5	100	6 x 63	3,24	...0005
M6	112	6 x 80	3,40	...0006
M8	125	6 x 100	3,80	...0008
M10	140	8 x 125	4,08	...0010
M12	160	10 x 160	4,83	...0012
M16	180	12 x 200	10,17	...0016

(W520)

