

Llave de espigas articulada

Características: De acero especial, revenido en color de pavonado y con pivotes soldados de forma eléctrica.

Aplicación: Para tuercas de dos agujeros.



| Distancia entre pivotes mm | Longitud mm | Ø de pivote mm | Longitud de pivote mm | Fuerza mm | AMF | |
|----------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------|-------|---------|
| | | | | | 5826 | Ref. |
| 18-40 | 150 | 3 | 4 | 5 | 24,50 | ...0005 |
| 18-40 | 150 | 4 | 5 | 5 | 26,29 | ...0010 |
| 40-80 | 220 | 4 | 5 | 6 | 33,09 | ...0015 |
| 40-80 | 220 | 5 | 6 | 6 | 35,17 | ...0020 |
| 40-80 | 220 | 6 | 7 | 6 | 35,17 | ...0025 |

(W506)

| Distancia entre pivotes mm | Longitud mm | Ø de pivote mm | Longitud de pivote mm | Fuerza mm | AMF | |
|----------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------|--------|---------|
| | | | | | 5826 | Ref. |
| 80-125 | 295 | 6 | 7 | 8 | 52,69 | ...0030 |
| 80-125 | 295 | 7 | 7,5 | 8 | 56,10 | ...0035 |
| 80-125 | 295 | 8 | 8 | 8 | 56,10 | ...0040 |
| 125-200 | 405 | 8 | 8 | 10 | 111,51 | ...0045 |
| 125-200 | 405 | 10 | 10 | 10 | 118,58 | ...0050 |

(W506)

Juego de llaves de espigas articuladas para llaves dinamométricas

Características: De acero especial, templado y pavonado, con pivotes intercambiables y con alojamiento para llave dinamométrica.

Aplicación: Para tuercas de dos agujeros.

Nota: El valor de ajuste de la llave dinamométrica depende de la medida interior. Los datos y fórmulas correspondientes para el cálculo los encontrará en el manual de instrucciones de su llave dinamométrica.

Nota: Encontrará llave dinamométrica a partir de la 6/164.



| Capacidad de abertura mm | Ø de pivote mm | Medida interior mm | Alojamiento Pulgadas | AMF | |
|--------------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------|---------|
| | | | | 5834 | Ref. |
| 18-40 | 3; 4 | 100 | 1/2" | 95,06 | ...0040 |
| 40-80 | 4; 5; 6; 7; 8 | 150 | 3/4" | 127,84 | ...0080 |

(W506)

| Capacidad de abertura mm | Ø de pivote mm | Medida interior mm | Alojamiento Pulgadas | AMF | |
|--------------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------|---------|
| | | | | 5834 | Ref. |
| 80-125 | 4; 5; 6; 7; 8 | 220 | 3/4" | 145,87 | ...0125 |

(W506)

Llave de espigas

Características: Para tuercas de dos agujeros. Para sujetar muelas de tronzar y muelas abrasivas en amoladoras angulares.

5827 De acero especial, galvanizado y con pivotes soldados de forma eléctrica.

582C De acero de cromo-vanadio, templado, fosfatado.

NEW

5828 De acero especial, galvanizado y con pivotes soldados de forma eléctrica.

| Distancia entre pivotes mm | Longitud mm | Altura mm | Ø de pivote mm | AMF | | | Ref. |
|----------------------------|-------------|-----------|----------------|------------|------------|--------------|---------|
| | | | | 5827 recta | 582C recta | 5828 acodado | |
| 35 | 180 | - | 5 | 8,74 | - | - | ...0005 |
| 35 | 180 | - | 5 | - | 6,22 | - | ...0005 |
| 35 | 200 | 50 | 5 | - | - | 8,59 | ...0005 |

(W506) (W731) (W506)



5827 AMF



582C fortis



5828 AMF

Juego de llaves de espigas, ajustables

Características: De acero especial, galvanizado, con pivotes templados intercambiables, distancia entre pivotes 8-100 mm. Suministro en caja de plástico de 2 componentes.

| Características | Contenido del juego | AMF | |
|-------------------------------|---|-------|---------|
| | | 5829 | Ref. |
| 13 piezas 165 x 87 x 36 mm | 1 llave de espigas ajustable cada 2 pares de pivotes de Ø 1,5; 2; 2,5; 3; 4 mm 2 cajas para guardar los pivotes | 64,00 | ...0005 |

(W506)

