

Pieza llave de vaso hexagonal de 1/4" conforme a VDE

NEW

Características: De acero de cromo-vanadio. Aislado hasta 1000 V CA según IEC 60900.

Nota: Sólo compatible con la carraca reversible aislada Wiha (6222 0005).

6,3 mm
1/4"

DVE
1000 V



Entrecaras mm	Longitud mm	wiha®		Ref.
		6222	€	
4,0	42	26,11	...	0040
5,0	42	26,11	...	0050
5,5	42	26,11	...	0055
6,0	42	26,11	...	0060
7,0	42	26,11	...	0070
8,0	42	26,11	...	0080
9,0	42	26,11	...	0090
10,0	42	26,11	...	0100
11,0	42	27,99	...	0110
12,0	42	27,99	...	0120
13,0	42	27,99	...	0130
14,0	42	27,99	...	0140

(W530)



Juego de llaves de vaso hexagonal de 1/4"

Características: Varilla de acero de cromo-vanadio, cromada mate, con ranura para bola de retención, moleteado antideslizante. **Con función de bloqueo mecánica**, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada. Suministro en correa de textil y con herramienta para extraer tuercas.

Nota: Encontrará bolsas de herramientas 2go en 7/129.

6,3 mm
1/4"



Características	Contenido del juego mm	Wera		Ref.
		6024	€	
10 piezas	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13	79,46	...	9010

(W526)



Vaso llave de vaso hexagonal de 1/4", larga

Características: DIN 3124 – ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

6,3 mm
1/4"

- 6036** De acero de cromo-vanadio, rectificado y cromado mate.
- 6041** De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado mate.
- 6025** Fabricado en acero de alto rendimiento HPO®, cromado.

NEW

Entrecaras mm	Longitud nominal mm	Ø exterior nominal mm	format GEDORE STAHLWILLE®			Ref.
			6036	6041	6025	
4,0	50	6,5	–	24,15	–	...0040
5,0	50	8	–	24,63	20,87	...0050
5,5	50	8,5	–	24,77	–	...0055
6,0	50	9	–	24,95	–	...0060
7,0	50	11,5	4,60	25,10	20,46	...0070
8,0	50	12	4,60	25,25	19,85	...0080
9,0	50	13	–	25,40	–	...0090
10,0	50	14	4,88	–	–	...0100
10,0	50	14,5	–	25,75	20,99	...0100
11,0	50	16	–	26,53	22,01	...0110
12,0	50	17	–	27,02	20,51	...0120
13,0	50	18	5,54	27,34	20,27	...0130

(W532) (W522) (W625)

