

Punta para destornillador de 1/4" para tornillos con TORX® interior, corta

Características: Con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.

- 6053** De acero de cromo-vanadio, rectificado y cromado, puntas de acero de cromo-vanadio, pavonadas.
- 6054** De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, pavonado.
- 6857** De acero al cromo-vanadio, **con recubrimiento TiN**, para prolongar su vida útil, mayor par de apriete, resistencia a la corrosión y para minimizar el efecto de las fuerzas de expulsión (mejor sujeción en el tornillo).
- 6160** De acero de aleación de cromo, cromado.
- 605A** De acero de cromo-vanadio, cromado mate. **Con función de bloqueo mecánica**, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.

6,3 mm
1/4"



6053 **format**
professional quality



6054 **GEDORE**



6857 **HAZET**
TiN



6160 **STAWLWILLE**



605A **Wera**
Zyklop

Tamaño	Longitud nominal mm	para tornillos	format	GEDORE	HAZET	STAWLWILLE	Wera	Ref.
			6053	6054	6857	6160	605A	
T 8	30	M2,5	-	11,00	14,56	10,94	9,76	...0008
T 9	30	M3	-	11,00	14,56	10,94	9,76	...0009
T 10	30	M3 -M3,5	4,53	11,00	14,56	10,94	9,76	...0010
T 15	30	M3,5-M4	4,53	11,00	14,56	10,94	9,76	...0015
T 20	30	M4 -M5	4,52	11,00	14,56	10,94	9,76	...0020
T 25	30	M4,5-M5	4,52	11,00	14,71	10,94	9,76	...0025
T 27	30	M4,5-M6	4,52	11,00	14,71	10,83	9,76	...0027
T 30	30	M6 -M7	4,53	11,00	14,71	10,94	9,76	...0030
T 40	30	M7 -M8	4,52	11,46	14,71	12,26	9,76	...0040

(W532) (W522) (W529) (W625) (W526)

Punta para destornillador de 1/4" para tornillos con TORX® interior, larga

Características: De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante. **Con función de bloqueo mecánica**, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.



Tamaño	Longitud mm	para tornillos	Wera 605A	Ref.
T 25	100	M4,5-M5	12,31	...1025
T 27	100	M4,5-M6	12,31	...1027
T 30	100	M6 -M7	12,31	...1030
T 40	100	M7 -M8	12,31	...1040

(W526)



6

Surtido de puntas para destornillador de 1/4" para tornillos con TORX® interior

Características: De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante. **Con función de bloqueo mecánica**, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada. Entrega en correa textil.

6,3 mm
1/4"



Nota: Encontrará bolsas de herramientas 2go en 7/129.



605A 9010



605A 9005

Características	Contenido del juego	Longitud mm	Wera 605A	Ref.
4 piezas	T 25; 27; 30; 40	100	57,18	...9010
9 piezas	T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40	28	99,32	...9005

(W526)