

### Surtido de puntas para destornillador de 1/4" para tornillos con TORX® interior y exterior

**Características:** De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado, cromado y moleteado antideslizante, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, pavonado. Suministro en caja de plástico, con organizador Check-Tool.

6,3 mm  
1/4"



Características	Contenido del juego	GEDORE	
		6054	Ref.
<b>15 piezas</b>	9 puntas destornillador TORX® interior (6054)	€	
<b>ITX 20 TX-015</b>	T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40	<b>175,39</b>	...0100
<b>160 x 95 x 38 mm</b>	6 vasos para llave de vaso TORX® exterior (6046)		
	E 4; 5; 6; 7; 8; 10		

(W522)



### Punta de llave de vaso de 1/4" para tornillos con TORX® exterior

**Características:** De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con ranura para bola de retención, rectificado, cromado y moleteado antideslizante.

6,3 mm  
1/4"



Tamaño	Longitud mm	∅ exterior mm	para tornillos	GEDORE	
				6046	Ref.
E 4	25	5,5	M3	12,05	...0040
E 5	25	7,0	M4	12,05	...0050
E 6	25	8,0	M5	12,05	...0060
E 7	25	9,5	M6	12,05	...0070
E 8	25	10,5	M6-M7	12,05	...0080
E 10	25	13,0	M8	12,05	...0100

(W522)



### Regleta magnética de 1/4"


**Aplicación:** Adecuada para todos los vasos de llave de vaso convencionales de 1/4". Un potente imán permanente sujeta la regleta de forma segura a metales FE, por ejemplo a revestimientos de máquinas, carros de herramientas o plataformas de elevación. La regleta podrá colocarse tanto en sentido horizontal como vertical, o incluso boca abajo. La regleta dispone de perforaciones adicionales para el montaje en paredes. Los vasos se fijan girándolos en un ángulo de 90°. La llave de vaso queda inmovilizada debido a la bola. Con un giro en sentido contrario se desengatillarán las llaves de vaso para poder retirarlas. **Se entrega sin herramienta.**

6,3 mm  
1/4"



Alojamientos	Dimensiones long. x anch. mm	GEDORE	
		6043	Ref.
<b>13 machos cuadrados</b>	380 x 33	€	
<b>2 hembras cuadradas</b>		<b>49,89</b>	...0013

(W522)



### Regleta magnética de 1/4"

**Aplicación:** Adecuada para todos los vasos de llave de vaso convencionales de 1/4". La parte inferior magnética sujeta la regleta con seguridad a superficies ferrosas, por ejemplo carros de taller, paredes de herramientas, máquinas o plataformas elevadoras. Para su montaje en pared, la regleta también dispone de un robusto ojal metálico para colgarla. Cierre giratorio duradero para un asiento firme de las herramientas. Fácil extracción de los insertos para llaves de vaso girando hacia la izquierda. **Se entrega sin herramienta.**

6,3 mm  
1/4"



Alojamientos	Dimensiones long. x anch. mm	HAZET	
		6963	Ref.
<b>7 cuadrados exteriores 1/4"</b>	365 x 37	€	
		<b>48,88</b>	...0005

(W529)