


Prolongación de 3/8" conforme a VDE

NEW

Características: De acero de cromo-vanadio. Los tornillos profundos se alcanzan sin esfuerzo. Aislado hasta 1000 V CA según IEC 60900.



Longitud mm	6231 €	Ref.
125	55,91	...0060
250	65,20	...0065

(W530)

Alargadera cardán 3/8"

Características: DIN 3123 D 10 – ISO 3316, con bola de retención. De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada. La alargadera permite un ángulo de giro de hasta 8°.



Longitud mm	6872 €	Ref.
36	24,23	...0040
74	28,26	...0075
254	43,47	...0250

(W529)

Maneral de cruceta con pieza corrediza de 3/8"

Características: DIN 3122 A 10 – ISO 3315, con bola de retención. De acero de cromo-vanadio, cromado.




Longitud mm	6062 €	Ref.
200	14,62	...0010

(W532)

Maneral de cruceta con pieza corrediza de 3/8"

Características: DIN 3122 A 10 – ISO 3315, con bola de retención. De acero de aleación de cromo, cromado.



Longitud mm	602F €	Ref.
165	19,85	...0165

(W625)

Maneral de cruceta con pieza corrediza de 3/8"

Características: DIN 3122 A 10 – ISO 3315, con bola de retención. De acero de aleación de cromo, cromado. Con bloqueo de seguridad QuickRelease.



Longitud mm	602G €	Ref.
165	22,85	...0165

(W625)

Regleta magnética de 3/8"

Aplicación: Adecuada para todos los vasos de llave de vaso convencionales de 3/8". Un potente imán permanente sujeta la regleta de forma segura a metales FE, por ejemplo a revestimientos de máquinas, carros de herramientas o plataformas de elevación. La regleta podrá colocarse tanto en sentido horizontal como vertical, o incluso boca abajo. La regleta dispone de perforaciones adicionales para el montaje en paredes. Los vasos se fijan girándolos en un ángulo de 90°. La llave de vaso queda inmovilizada debido a la bola. Con un giro en sentido contrario se desengatillarán las llaves de vaso para poder retirarlas. **Se entrega sin herramienta.**



Alojamientos	Dimensiones long. x anch. mm	6071 €	Ref.
14 machos cuadrados 2 hembras cuadradas	480 x 33	51,47	...7014

(W522)

