

Punta para llave de vaso bihexagonal de 1/2"

Características: DIN 3124 – ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

12,7 mm
1/2"

- 6112** De acero de cromo-vanadio, rectificado y cromado mate.
- 6114** De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado mate.
- 6958** De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada.
- 6194** Fabricado en acero de alto rendimiento HPO®, cromado.

NEW

Entrecaras mm	Longitud nominal mm	Ø exterior nominal mm	format	GEDORE	HAZET	STAHLWILLE	Ref.
			6112	6114	6958	6194	
8	38	13	4,90	9,51	11,74	10,70	...0081
9	38	14	-	9,51 *	-	11,00	...0091
10	38	15	4,90	9,52	9,94	9,09	...0101
11	38	16	4,90	9,67	11,74	10,05	...0111
12	38	18	4,90	9,80	11,74	9,87	...0121
13	38	19	4,90	10,12	9,94	8,98	...0131
14	38	20	4,90	10,55	12,07	10,11	...0141
15	38,5	21	4,90	10,70	12,07	10,05	...0150
16	38,5	22	4,97	10,85	12,07	10,05	...0160
17	38,5	24	5,20	11,30	13,02	10,17	...0170
18	38,5	25	5,35	11,62	14,24	10,70	...0180
19	39	26	5,58	11,76	13,02	10,17	...0190
20	39	28	-	12,37	15,16	-	...0200
21	40	29	-	13,29	15,16	12,38	...0210
22	41	30	6,84	13,43	15,16	11,61	...0220
24	41	33	7,73	13,57	16,09	12,14	...0240
27	42	36	8,02	17,36	21,52	15,96	...0271
30	44	40	9,33	19,80	21,52	17,22	...0301
32	47	43	-	20,10 *	21,52 *	17,22	...0321
36	50	48	-	28,96	30,72	25,24	...0360

* Tamaños no normalizados.

(W532)

(W522)

(W529)

(W625)



Pieza llave de vaso hexagonal de 1/2" conforme a VDE

Características: De acero de cromo-vanadio. Aislado hasta 1000 V CA según IEC 60900.

Nota: Sólo compatible con la carraca reversible aislada (6274 0005) y adaptador con mango en T (6274 0010) de Wiha.

12,7 mm
1/2"



wiha
Tools that work for you

Entrecaras mm	Longitud mm	wiha	
		6274	Ref.
10	55	29,82	...0100
11	55	29,82	...0110
12	55	29,82	...0120
13	55	29,82	...0130
14	55	29,82	...0140
17	55	33,55	...0170

(W530)

Entrecaras mm	Longitud mm	wiha	
		6274	Ref.
19	55	33,55	...0190
22	55	41,01	...0220
24	55	41,01	...0240
27	55	41,01	...0270
32	55	41,01	...0320


(W530)



Vaso de llave de vaso Gripper de 1/2"

Características: De acero de calidad aleado, rectificado y cromado. Con 54 espigas móviles de acero templadas.

Aplicación: Agarra cualquier tuerca triangular, cuadrada y hexagonal dentro de un margen de 13 mm hasta 32 mm. No importa si se trata de medidas en pulgadas o métricas. Las espigas de acero se adaptan a cualquier tuerca o tornillo con perfil exterior. Además, pueden manipularse tornillos exóticos como tornillos de gancho o cáncamos. Para tornillos de hasta 16 mm de altura. Para pares de a hasta 80 N·m.



12,7 mm
1/2"

wiha
Tools that work for you



Longitud mm	Ø exterior mm	wiha	
87	43	6073	Ref.
		€	...0010
		72,31	

(W530)