

Soporte de cambio rápido de impacto de 3/8"

Características: De acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena. Con bola elástica para sujetar los vasos de llave de vaso de impacto.

Longitud mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW	
		6181 €	Ref.
46	20	54,16	...0005

(W604)

9,5 mm
3/8"



Juego de llaves de vaso de impacto de 3/8"

NEW

Características: DIN 3129, de acero especial para herramientas bonificado, templado y acabado al chorro de arena. Suministro en caja de plástico.

Características	Contenido del juego	ASW	
		6181 €	Ref.
40 piezas	13 vasos para llave de vaso hexagonal de impacto 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 6 vasos para llave de vaso de impacto para tornillos TORX® exteriores E 6; 7; 8; 10; 12; 14 3 puntas de estrella PH 1; 2; 3 8 puntas TORX® interior T 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50 3 puntas hexágono interior 5; 6; 8 mm 3 puntas dentado múltiple interior XZN M5; 6; 8 2 alargadera en ángulo de impacto 75; 150 mm 1 adaptador para puntas cuadrado hembra de 3/8" a hexágono hembra de 1/4" 1 adaptador de punta hexagonal de 1/4" a macho cuadrado de 3/8".	261,92	...0013

(W604)

9,5 mm
3/8"



Prolongación impacto 3/8"

Características: DIN 3121, de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena, con pasador elástico.

9,5 mm
3/8"



Longitud mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW	
		6183 €	Ref.
50	19	11,17	...0075
150	19	12,75	...0150

(W604)

Junta de rótula de impacto de 3/8"

Características: DIN 3121, de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena, con pasador elástico.

9,5 mm
3/8"



Longitud mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW	
		6185 €	Ref.
60	22	28,95	...0005

(W604)

Alargadera angular de impacto de 3/8"

Características: DIN 3121, de acero especial para herramientas bonificado, templado y acabado al chorro de arena. Con bola elástica para sujetar los vasos para llave de vaso de impacto y ángulo de giro de 15° máx. al cuadradillo de accionamiento.

9,5 mm
3/8"



Longitud mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW	
		6217 €	Ref.
75	19	26,33	...0075

(W604)

Adaptador de impacto de 3/8"

Características: DIN 3121, de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena, con pasador elástico.

9,5 mm
3/8"



Características	Longitud mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW	
			6186 €	Ref.
Pieza reductora 3/8" a 1/4"	32	19	11,63	...0010
Pieza ampliadora de 3/8" a 1/2"	36	22	11,96	...0015

(W604)

Pasador de retención/Anillo de goma de impacto 3/8"

Aplicación: Para fijar las puntas al cuadradillo de accionamiento.

para Ø exterior accionamiento mm	ASW		Ref.
	6187 €	6188 €	
19	0,46	0,87	...0015
22	0,46	0,87	...0020

(W604) (W604)

